

## 플라스틱 클리너



민감한 표면을 세척하고 기름기를 제거합니다.

웨이콘 플라스틱 클리너는 잔여물을 남기지 않고 세척, 탈지 및 증발합니다. 플라스틱\*, 고무 소재 또는 분말 코팅된 금속 부품과 같이 민감한 표면을 세척하고 탈지하는 데 사용할 수 있습니다. 플라스틱 클리너는 예를 들어 창틀, 롤러 블라인드, 플라스틱 프로파일, 싺 또는 래커 처리된 플랜지 등 다양한 산업 분야에서 사용할 수 있습니다. \* 사용 전에 표면 호환성을 확인하세요.

특성	
특정 속성	민감한 표면을 위한
색상	투명
냄새	감귤류
다음과 함께 처리하는 데 적합합니다.	WSD 400   WPS 1500
최소 보관 기간	실온에서 24 개월
화학적 특성	
AOX 프리	예

### 처리

청소할 부분을 담그거나 표면 세정제를 충분히 솔질하거나 분사합니다(예: 공기압 캔 사용). 깨끗한 천이나 부직포를 사용하여 젖은 잔여물을 닦아내어 불순물과 용제 잔여물이 제거되었는지 확인합니다. 필요한 경우 청소 과정을 반복합니다. 표면이 마를 때까지 용제가 증발하도록 놔둡니다.

### 보관

원래 포장에 넣어 단단히 닫아 보관하세요. 직사광선을 피해서 보관하세요. 보관 온도는 +50°C를 넘지 않아야 합니다. 서늘하고 통풍이 잘되는 곳에 보관하세요. 건조한 곳에 보관하세요.

### 사용 지침

웨이콘 제품을 사용할 때는 반드시 EC 안전보건자료(www.weicon.com)의 물리적, 안전 관련, 독성학 및 생태학 데이터와 규정을 준수해야 합니다.

### 엑세서리

10000393	WSD 400용 어댑터, 1 PCE
10009303	WSD 400용 스프레이 세트, 1 PCE
10009301	WSD 400 가압-공기 스프레이 캔, 1 PCE
10000398	캔용 조절 밸브, 1 PCE
10016002	펌프 디스펜서 WPS 1500, 1 PCE
10016213	WPS 1500용 확장 튜브, 1 PCE
10000402	펌프 디스펜서 스페셜, 1 PCE

### 사용 가능한 크기

10019356	플라스틱 클리너, 5 L, 투명
10019357	플라스틱 클리너, 10 L, 투명
10019559	플라스틱 클리너, 1 L, 투명
10053461	플라스틱 클리너, 28 L, 투명

### 전환율 표

$(^{\circ}\text{C} \times 1.8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$	$\text{Nm} \times 8.851 = \text{lb-in}$
$\text{mm}/25.4 = \text{인치}$	$\text{Nm} \times 0.738 = \text{lb-ft}$
$\mu\text{m}/25.4 = \text{mil}$	$\text{Nm} \times 141.62 = \text{oz-in}$
$\text{N} \times 0.225 = \text{파운드}$	$\text{mPa-s} = \text{cP}$
$\text{N}/\text{mm}^2 \times 145 = \text{psi}$	$\text{N}/\text{cm} \times 0.571 = \text{lb/in}$
$\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$	$\text{kV}/\text{mm} \times 25.4 = \text{V}/\text{mil}$

참고  
본 기술 데이터 시트에 제시된 사양 및 권장 사항은 제품 특성을 보장하는 것으로 간주해서는 안 됩니다. 이는 실험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 적용 조건은 당사의 지식 통제 및 책임을 벗어난 것이므로 이 정보는 어떠한 의무도 없이 제공됩니다. 당사는 제품의 지속적인 고품질을 보장합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 특성을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 적절한 실험실 및 실제 테스트를 수행할 것을 권장합니다. 이를 통해 불레임을 제거할 수 있습니다. 부적합하거나 지정된 용도 이외의 용도에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.