

PTFE-Fluid



민감한 부위를 위한 건식 윤활제 | NSF 등록

WEICON PTFE-Fluid는 강력한 접착 방지 효과가 있는 특수 건식 윤활제로 식품 산업에 대한 NSF 등록이 되어 있습니다. 따라서 식품업 산업과 제약 및 화장품 산업에서 사용할 수 있습니다. PTFE 함량이 높기 때문에 이 스프레이는 슬라이딩 특성을 제공하여 코팅된 표면의 마찰 계수를 크게 줄이는 데 도움이 됩니다. PTFE 플루이드는 그리스가 없으며 모든 금속, 플라스틱 및 목재 표면에 부착됩니다. 이 코팅은 흙, 먼지 및 물을 차단하고 오일, 그리스 및 여러 화학 물질에 대한 내성이 있습니다. 특수 포뮬러와 그에 따른 NSF 등록으로 인해 WEICON PTFE Fluid는 작업장 안전 및 건강 보호 개선에 기여할 수 있습니다. 이 스프레이는 슬라이딩 및 주행 레일과 가이드, 컨베이어 벨트, 운송 롤러 및 슬라이드, 틸트 메커니즘, 잠금 장치 및 힌지, 절삭 공구 및 포장 기계, 플라스틱 베어링의 샤프트, 솔리드 씰용 코팅 및 씰 팩용 조립 보조제와 같은 많은 민감한 산업 분야에서 영구 윤활로 사용할 수 있습니다.

기술 데이터

냄새	거의 무취
색상	흰색, 유백색
특정 속성	PTFE, NSF H2 등록 기준
실리콘 프리	예
최소 보관 기간	실온에서 24 개월
내열 온도	-180°C ~ +260°C
승인 / 가이드라인	
NSF	H2(FDA 21 CFR)

처리

세척할 부분에 충분히 분사하고 제품이 효과를 발휘할 때까지 기다린 다음, 필요한 경우 깨끗한 천으로 닦아냅니다. 필요한 경우 이 과정을 반복합니다. 플라스틱 및 광택 처리된 표면을 보호하세요.

보관

용기에 압력이 가해져 있습니다. 직사광선 및 +50°C 이상의 온도로부터 보호하세요.

사용 지침

웨이콘 제품을 사용할 때는 반드시 EC 안전보건자료(www.weicon.com)의 물리적, 안전 관련, 독성학 및 생태학 데이터와 규정을 준수해야 합니다.

사용 가능한 크기

10039115 PTFE-Fluid, 400 ml, 흰색, 유백색

참고
본 기술 데이터 시트에 제시된 사양 및 권장 사항은 제품 특성을 보장하는 것으로 간주해서는 안 됩니다. 이는 실험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 적용 조건은 당사의 지식 통제 및 책임을 벗어난 것이므로 이 정보는 어떠한 의무도 없이 제공됩니다. 당사는 제품의 지속적인 고품질을 보장합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 특성을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 적절한 실험실 및 실제 테스트를 수행할 것을 권장합니다. 이를 통해 불레임을 제기할 수 없습니다. 부적합하거나 지정된 용도 이외의 용도에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.