

Agent de démoulage



Agent lubrifiant et séparateur sans silicone

La combinaison d'agents actifs de grande qualité avec un fort effet de glissement composés de produits purement naturels. Empêche l'adhésion aux matières plastiques, moules, métaux et outils.

WEICON Agent de démoulage s'utilise en plasturgie pour l'injection, le moulage et le formage sous vide.

Caractéristiques

Caractéristiques	silikonfrei
Couleur	incolore, transparent
Odeur	Lösemittel
Convient pour le traitement avec	Pulvérisateur à main WSD 400 WPS 1500
Durée minimale de stockage à température ambiante	24 mois

Caractéristiques thermiques

Résistance aux températures	-20 bis +130
-----------------------------	--------------

Préparation de la surface

Les surfaces à traiter doivent être sèches, propres et dégraissées.

Traitement

Appliquer l'agent de démoulage de manière uniforme et généreuse à l'aide d'un pinceau ou d'un chiffon, ou par pulvérisation (par ex. avec une bombe aérosol à air comprimé).

Entreposage

Garder bien fermé dans l'emballage d'origine. Protéger de la lumière directe du soleil. La température de stockage ne doit pas dépasser +50 °C. Conserver le récipient dans un endroit frais, bien ventilé. Conserver au sec.

Mode d'emploi

Il convient de respecter les données et les prescriptions physiques, de sécurité, toxicologiques et écologiques figurant dans nos fiches de données de sécurité CE (www.weicon.fr) lors de la mise en œuvre des produits WEICON.

Accessoires

10000393	Tube de Remplissage/Adaptateur pour WSD 400, 1 pièce
10009303	Jeu de Pulvérisateurs pour WSD 400, 1 pièce
10009301	Bombe Aérosol à Air Comprimé WSD 400, 1 pièce
10000398	Robinet-Doseur pour Bidons, 1 pièce
10016002	Pulvérisateur à Pompe WPS 1500, 1 pièce
10016213	Tube de Rallonge pour WPS 1500, 1 pièce
10000402	Pulvérisateur à main « spécial », 1 pièce

Conditionnements disponibles

10000363	Agent de démoulage, 5 L, incolore, transparent
10000364	Agent de démoulage, 10 L, incolore, transparent
10007616	Agent de démoulage, 1 L, incolore, transparent
10053498	Agent de démoulage, 28 L, incolore, transparent

Cliquez ici pour la page de détail du produit :



Indication
Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement, étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d'application chez l'utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d'essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention en découlant est exclue. L'utilisateur porte l'unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr