

## 카트리지 건 스페셜



전문가용 품질 | 중간 및 고점도 접착제에 권장 | 최대 310 ml 표준 카트리지에 적합

전송 시스템을 갖춘 전문가급 품질. 중간 및 고점도 접착제에 권장됩니다. 최대 310 ml의 표준 카트리지에 적합합니다.

기술 데이터	
패키지 유형	카트리지
드라이브 유형	매뉴얼
압축력	1 kN
구성 요소	1-C
애플리케이션 유형	비드 애플리케이션
총 순 수량	280, 290, 310 ml
무게	910 g
길이	370 mm

### 액세서리

- 10025241 V-조인트 노즐, 1 개
- 10020751 카트리지 건 스페셜 카트리지 건 스페셜, 1 개 1 개
- 10000441 카트리지 건, 1 개
- 10059792 압력총 공기 흐름 3, 1 개

### 사용 가능한 크기

- 10020751 카트리지 건 스페셜 카트리지 건 스페셜, 1 개 1 개

### 전환율 표

$(^{\circ}\text{C} \times 1.8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$	Nm x 8.851 = lb-in
mm/25.4 = <b>인치</b>	Nm x 0.738 = lb-ft
$\mu\text{m}/25.4 = \text{mil}$	Nm x 141.62 = oz-in
N x 0.225 = <b>파운드</b>	mPa-s = cP
$\text{N}/\text{mm}^2 \times 145 = \text{psi}$	$\text{N}/\text{cm} \times 0.571 = \text{lb}/\text{in}$
$\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$	$\text{kV}/\text{mm} \times 25.4 = \text{V}/\text{mil}$

참고  
본 기술 데이터 시트에 제시된 사양 및 권장 사항은 제품 특성을 보장하는 것으로 간주해서는 안 됩니다. 이는 실험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 적용 조건은 당사의 지식 통제 및 책임을 벗어남 것이므로 이 정보는 어떠한 의무도 없이 제공됩니다. 당사는 제품의 지속적인 고품질을 보장합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 특성을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 적절한 실험실 및 실제 테스트를 수행할 것을 권장합니다. 이를 통해 불레임을 제기할 수 없습니다. 부적합하거나 지정된 용도 이외의 용도에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.

제품 세부 정보 페이지로 이동합니다.



웨이콘 중동 L.L.C.  
아랍에미리트  
전화 +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
체코 공화국  
전화 +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(본사) 독일  
전화 +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

웨이콘 루마니아 SRL  
루마니아  
전화 +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

웨이콘 동남아시아 Pte Ltd  
싱가포르  
전화 (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
캐나다  
전화 +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

웨이콘 이베리카 S.L.  
스페인  
전화 +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
이탈리아  
전화 +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
남아프리카 공화국  
전화 +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

웨이콘 김야 사나이 틱. Ltd. Şti.  
튀르키예  
전화 +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr