



WEICON®

NAPRAWA RUR KANALIZACYJNYCH



www.weicon.pl



- ▶ naprawa przewodów zwrotnych zbiornika osadnika odbyła się w przepompowni
- ▶ rozmiar przewodu 600/800 mm



- ▶ z upływem czasu w ścianie rury w wyniku korozji powstały otwory o średnicy 1–15 mm





- ▶ oprócz Cleaner Spray S, Repair Stick Copper, Repair Tape, WEICON A i Ceramic BL dodatkowo użyto siatki rozciąganej/metalowej w celu wzmocnienia
- ▶ prace trwały pięć godzin
- ▶ naprawa nie wymagała demontażu rury
- ▶ po około 24 godzinach rura mogła zostać ponownie uruchomiona

ZASTOSOWANE PRODUKTY:



Cleaner Spray S

- ▶ 500 ml
- 10037512



WEICON Pipe Repair Kit

- | | |
|--|--|
| <p>5/15</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 5 cm x 1,5 m 10055737 biały | <p>5/35</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 5 cm x 3,5 m 10055738 biały |
| <p>10/35</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 10 cm x 3,5 m 10055740 biały | <p>12/100</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 12 cm x 10 m 10057026 biały |



Certified to NSF/ANSI 61 Facility #1 USA



WEICON A

- ▶ 0,2 kg 10054381
- ▶ 0,5 kg 10037616
- ▶ 2,0 kg 10037617



Repair Stick Copper

- ▶ 57 g 10038303
- ▶ 115 g 10038304



Atest NSF/ANSI 61



WEICON Ceramic BL

- ▶ 0,2 kg 10054394
- ▶ 0,5 kg 10037635
- ▶ 2,0 kg 10037636

PRODUKTY DO NAPRAWY I KONSERWACJI POMP



WEICONLOCK AN 306- 38

ochrona gniazda łożyska przed korozją / korozją cierną

WEICONLOCK AN 302- 43

średnio wytrzymała ochrona przed wibracjami, umożliwiającą normalny demontaż

WEICONLOCK AN 306- 60

zapobieganie korozji ciernej oraz możliwość późniejszej naprawy gniazda wpustu; do gniazd łożyskowych z dużym luzem

VA 8312 z aktywatorem Silicone Grease

montaż pierścienia uszczelniającego

WEICONLOCK AN 302- 62 WEICONLOCK AN 302- 90

zabezpieczenie śrub podstawy podczas montażu lub po jego zakończeniu

WEICONLOCK AN 305- 18

uszczelnienie powierzchniowe do pokrycia dużych szczelin, zapewniające natychmiastowe działanie uszczelniające oraz zwiększenie wytrzymałości obudowy

DF175 Nić uszczelniająca do gwintów WEICONLOCK AN 305- 67

uszczelnienie śruby wlewu/ odpływu oleju

WEIIOC N HP

gruntowanie i zapewnienie przyczepności, a następnie nałożenie systemu

WEICON HB 300 WEICON SHT 111 WEIIOC N WR

uszczelnianie i naprawa powłok, naprawa wału

WEICON GL-S WEICON Ceramic BL WEICON HC 220

odporna na zużycie powłoka wierzchnia, budowa systemu z wizualną warstwą kontrolną

Plast-o-Seal

wsparcie i mocowanie uszczelnień stałych

Urethane 85 Primer G

specjalnie do dużych obciążeń w sektorze górniczym i cementowym

WEICONLOCK AN 302- 43

zabezpieczanie śrub o średniej wytrzymałości

Anti-Seize Ceramic Paste

ochrona przed zgrzewaniem na zimno i zacieniem, ułatwia montaż i demontaż

WEICON CBC

odporny na wibracje i uderzenia podkład do systemów trudnych do wyrównania w zastosowaniach przemysłowych i morskich, służy jako zamiennik elementu montażowego, jest płynny i samopoziomujący

Nr.Art. 10106774

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 21 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
tel. +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it