

# Glijlak Spray MoS2



## droog smeermiddel

WEICON Glijlak Spray MoS2 is een vetvrij en droog smeermiddel met een hoge druk- en temperatuurbestendigheid van -200 °C (-328 °F) tot +450 °C (+842 °F).

De coating is vuil-, stof- en waterafstotend, bestand tegen oliën, vetten en chemicaliën en hecht op metaal, kunststof en houten oppervlakken. Het hoge MoS2 gehalte zorgt voor een schone glijdende smering, vermindert de wrijving, dient als

noodsmering en dempt loopgeluiden.

Glijlak Spray MoS2 verkort en verbetert de inlaatomstandigheden van glijlagers, vertandingen en andere lagers in het

bijzonder bij hoge drukbelasting en lage glij snelheid.

WEICON Glijlak Spray MoS2 kan worden gebruikt op glij- en looprails en geleidingen, op transportbanden en transportrollen, als coating op ponsgereedschappen, op producten uit de verladings techniek, in plaats van

siliconen houdende lossingsmiddelen en overal waar het smeren met olie of vet niet toegestaan of niet gewenst is, Glijlak Spray MoS2 is bestand tegen röntgen- en laserstralen.

## Technische gegevens

Geur	oplosmiddel
Kenmerken	Droogsmeermiddel op MoS2-basis
Siliconenvrij	ja
Stofdroog na	2-3 Min.
Minimale houdbaarheid bij kamertemperatuur	24 maanden
Temperatuurbestendigheid	-200 tot +450, kortstondig tot +500°

## Goedkeuringen / Richtlijnen

ISSA-code	53.402.27
IMPA-Code	450832

## Verwerking

Clean and degrease surfaces prior to application (e.g. WEICON Surface Cleaner). Shake can until rattle of mixing ball is heard. Spray on cleaned and dry surfaces from about 20 cm distance. In case of continued use, shake can again from time to time. At room temperature (+20 °C/+68 °F), the coating is dust-dry approx. 2-3 minutes after spraying.

## Opslag

Spuitbus staat onder druk. Bescherm tegen direct zonlicht en temperaturen boven +50 °C.

## Gebruiksaanwijzing

Bij de verwerking van WEICON producten moeten de fysische, veiligheids-, toxicologische en ecologische gegevens en voorschriften in onze EG veiligheidsinformatiebladen (www.weicon.de) in acht genomen worden.

## Beschikbare verpakkingsgroottes

10034947 Glijlak Spray MoS2, 400 ml

Klik hier voor de pagina met productdetails:



## Opmerking

Alle informatie en aanbevelingen in dit technische informatieblad vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, omdat we niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien we niet bekend zijn met de specifieke toepassingsvoorwaarden bij de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constant hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan uw eigen tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de eigenschappen heeft die u nodig hebt. Een claim die hieruit voortvloeit is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S  
Colombia  
Phone: +57 314 793 86 06  
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 0 914 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr