Technische sprays
Smeer- en multifunctionele oliën

Glijlak Spray MoS2



droog smeermiddel

WEICON Glijlak Spray MoS2 is een vetvrij en droog smeermiddel met een hoge druk- en temperatuursbestendigheid van -200 °C (-328 °F) tot +450 °C (+842 °F).

De coating is vuil-, stof- en waterafstotend, bestand tegen oliën, vetten en chemicaliën en hecht op metaal, kunststof en houten oppervlakken. Het hoge MoS2 gehalte zorgt voor een schone glijdende smering, vermindert de wrijving, dient als

noodsmering en dempt loopgeluiden.

Glijlak Spray MoS2 verkort en verbetert de inlaatomstandigheden van glijlagers, vertandingen en andere lagers in het

bijzonder bij hoge drukbelasting en lage glijsnelheid.

WEICON Glijlak Spray MoS2 kan worden gebruikt op glij- en looprails en geleidingen, op transportbanden en transportrollen, als coating op ponsgereedschappen, op producten uit de verladingtechniek, in plaats van

siliconenhoudende lossingsmiddelen en overal waar het smeren met olie of vet niet toegestaan of niet gewenst is, Glijlak Spray MoS2 is bestand tegen röntgen- en laserstralen.

Technische gegevens

Geur		oplosmiddel
Kenmerken		Droogsmeermiddel op MoS2-basis
Siliconenvrij		ja
Stofdroog na		2-3 Min.
Minimale houdbaarheid	bij kamertemperatuur	24 maanden
Temperatuursbestendigheid		-200 tot +450, kortstondig tot +500°
Compatibel met Double Nozzle		ja

Goedkeuringen / Richtlijnen

ISSA-code	53.402.27
IMPA-Code	450832

Verwerking

Clean and degrease surfaces prior to application (e.g. WEICON Surface Cleaner). Shake can until rattle of mixing ball is heard. Spray on cleaned and dry surfaces from about 20 cm distance. In case of continued use, shake can again from time to time. At room temperature (+20 °C/+68 °F), the coating is dust-dry approx. 2-3 minutes after spraying.

Opslag

Spuitbus staat onder druk. Bescherm tegen direct zonlicht en temperaturen boven +50 °C.

Gebruiksaanwijzing

Bij de verwerking van WEICON producten moeten de fysische, veiligheids-, toxicologische en ecologische gegevens en voorschriften in onze EG veiligheidsinformatiebladen (www.weicon.de) in acht genomen worden.

Beschikbare verpakkingsgroottes

10034947 Glijlak Spray MoS2, 400 ml

Klik hier voor de pagina met productdetails:

Opmerking
Alle informatie en aanbevelingen in dit technische informatieblad vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, omdat we niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien we niet bekend zijn met de specifieke toepassingsvoorwaarden bij de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constant hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan uw eigen tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de eigenschappen heeft die u nodig hebt. Een claim die hieruit voortvloeit is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

WEICON Middle East L.LC.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 0 914 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr