

## Epoxy minutenlijm geel



### Gietmassa | snelhardend | slagvast

WEICON minutenlijm geel is een viskeuze gietmassa die snel en slagvast uithardt. Het gietbare hars is zelfnivellerend, schokbestendig, heeft een hoge hechtkracht en is vrij van oplosmiddelen. De gietmassa hecht zeer goed op printplaten en elektronische componenten.

Het wordt in de elektronica gebruikt ter bescherming van elektronische componenten, halfgeleiders en modules. Het beschermt de componenten tegen vocht, stof en vuil, evenals tegen mechanische belastingen.

WEICON minutenlijm geel is geschikt voor toepassingen in verschillende sectoren, zoals voor gietwerk in de elektrotechniek en elektronica-industrie en voor het gieten van kabelverbindingen. Door de opvallende gele kleur vereenvoudigt WEICON minutenlijm geel de visuele controle. Het epoxyhars-systeem heeft een korte potlife van 4-5 minuten en kan vanwege zijn sterke hechting en snelle uitharding ook als lijm worden gebruikt. De massa hecht zeer goed op de meest uiteenlopende oppervlakken, zoals metaal, kunststoffen, glasvezelversterkte kunststoffen, glas en keramiek.

#### Kenmerken

Basis	Epoxyhars, ongeveld	
Consistentie	viskeus	
Kleur	geel	
Minimale houdbaarheid	bij kamertemperatuur	18 maanden

#### Verwerking

Verwerkingstemperatuur	+10 °C tot +30 °C	
Uithardingstemperatuur	+6 °C - +40 °C	
Mengverhouding in gewicht	1:1	
Viscositeit (mengsel)	bij +20 °C	8.500 mPa·s
Dichtheid van het mengsel	1,2 g/cm <sup>3</sup>	
Spleetoverbrugging tot max.	2 mm	

#### Uitharding

Verwerkingstijd	bij 20 °C, 10 ml mengsel	4-5 min.
Handvast	(35% sterkte)	30 min.
Mechanisch belastbaar na	(50% van de eindsterkte)	1 uur
Eindsterkte	(100% sterkte)	24 uur
Krimp	2,0 %	

#### Mechanische eigenschappen

Treksterkte	DIN EN ISO 527-2	40 MPa
E-modulus (trek)	DIN EN ISO 527-2	2.000 - 2.500 MPa
Druksterkte	DIN EN ISO 604	9 MPa
Buigsterkte	DIN EN ISO 178	58 MPa
Hardheid (Shore D)	DIN ISO 7619	65

Treksterkte met materiaaldikte 1,5 DIN EN 1465	
Staal 1.0338 gezandstraald	20 N/mm <sup>2</sup>
Aluminium gezandstraald	19 N/mm <sup>2</sup>
PVC-hard oppervlucht	13 N/mm <sup>2</sup>

#### Thermische kenmerken

Temperatuurbestendigheid	-50 °C tot +80 °C
--------------------------	-------------------

#### Elektrische kenmerken

Diëlektrische sterkte	DIN EN 60243-1 (20°C)	20 kV/mm
-----------------------	-----------------------	----------

#### Goedkeuringen / Richtlijnen

ISSA-code	75.629.50
-----------	-----------

#### Gebruiksaanwijzing

Bij de verwerking van WEICON producten moeten de fysische, veiligheids-, toxicologische en ecologische gegevens en voorschriften in onze EG veiligheidsinformatiebladen (www.weicon.de) in acht genomen worden.

#### Oppervlaktevoorbereiding

Voor een perfecte verlijming is het noodzakelijk dat de oppervlakken schoon en droog zijn (bijvoorbeeld reinigen en ontvetten met WEICON Oppervlaktereiniger).

#### Verwerking

WEICON Easy-Mix producten kunnen rechtstreeks uit dubbele patronen worden aangebracht met behulp van de meegeleverde statische mixer. Gooi de eerste 5 cm van de gedoseerde kraal weg. De lijm wordt eenzijdig aangebracht.

De aangegeven potlife heeft betrekking op een materiaalpreparaat van 10 ml bij kamertemperatuur. Een snellere uitharding treedt op bij grotere preparateerhoeveelheden. Hogere temperaturen verkorten ook de oppot- en uithardingstijd. (Vuistregel: elke +10°C stijging boven kamertemperatuur - leidt tot een halvering van de oppot- en uithardingstijd). Temperaturen onder +16°C verlengen de oppot- en uithardingstijd aanzienlijk. Vanaf ongeveer +5°C vindt er geen reactie meer plaats.

#### Opmerking

Alle informatie en aanbevelingen in dit technische informatieblad vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, omdat we niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien we niet bekend zijn met de specifieke toepassingsvoorwaarden bij de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constant hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan uw eigen tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de eigenschappen heeft die u nodig hebt. Een claim die hieruit voortvloeit is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S  
Colombia  
Phone: +57 314 793 86 06  
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 0 914 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr

# Epoxy minutenlijm geel

## Opslag

WEICON Epoxylijmen moeten worden bewaard op een droge plaats bij kamertemperatuur. Ongeopende verpakkingen kunnen bewaard worden bij temperaturen van +18 °C tot +25 °C. Vermijd direct zonlicht. Wanneer deze aanwijzingen voor opslag niet opgevolgd worden, wordt de houdbaarheidsdatum verkort tot 6 maanden. Epoxyharsen hebben over het algemeen de neiging om te kristalliseren bij temperaturen onder +5 °C. Dit effect wordt versterkt door sterke temperatuurschommelingen, die bijv. gedurende het transport, speciaal in de winter, vaker voorkomen. Dit heeft een negatieve uitwerking op de verwerking, uitharding en technische gegevens, maar kan ook ongedaan gemaakt worden door de epoxy te verwarmen (zonder open vlam) tot max. 50 °C. Bij WEICON Epoxylijmen garandeert de zorgvuldig geselecteerde combinatie van basis-harsen (Bisphenol A en F) een reducering van deze kristallisatie.

## Leveringsomvang

Lijmen

## Accessoires

10005236 Quadro mengmondstuk A, 1 stuk, blauw  
10068261 Fijne doseertip, 1 stuk

## Omreken tabel

$(^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$	$\text{Nm} \times 8,851 = \text{lb}\cdot\text{in}$
$\text{mm}/25,4 = \text{inch}$	$\text{Nm} \times 0,738 = \text{lb}\cdot\text{ft}$
$\mu\text{m}/25,4 = \text{mil}$	$\text{Nm} \times 141,62 = \text{oz}\cdot\text{in}$
$\text{N} \times 0,225 = \text{lb}$	$\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$
$\text{N}/\text{mm}^2 \times 145 = \text{psi}$	$\text{N}/\text{cm} \times 0,571 = \text{lb}/\text{in}$
$\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$	$\text{kV}/\text{mm} \times 25,4 = \text{V}/\text{mil}$

## Beschikbare verpakkingsgroottes

10056637 Epoxy minutenlijm geel, 24 ml, geel  
10063127 Epoxy minutenlijm geel, 24 ml (Set), geel  
10063284 Epoxy minutenlijm geel, 24 ml, geel

Klik hier voor de pagina met productdetails:



### Opmerking

Alle informatie en aanbevelingen in dit technische informatieblad vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, omdat we niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien we niet bekend zijn met de specifieke toepassingsvoorwaarden bij de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constant hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan uw eigen tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de eigenschappen heeft die u nodig hebt. Een claim die hieruit voortvloeit is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S  
Colombia  
Phone: +57 314 793 86 06  
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 0 914 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr