

Reinigers en ontvetters

Fietsreiniger



krachtig|universeel|materiaalneutraal

De fietsreiniger verwijdt vuil, ontvet en is geschikt voor alle oppervlakken van metaal, kunststof, rubber, carbon en aluminium. De krachtige reiniger lost hardnekkig vuil op, zoals olie, aangekoekte modder, stof, vet en hars. Met de reiniger kan de hele fiets worden schoongemaakt – van stuur, aandrijving en frame tot velgen, spaken, pedalen, zadel en bagagedrager. De fietsreiniger is sterk geconcentreerd en kan met water worden verdund tot maximaal 1:40. Naast handmatige reiniging is hij ook te gebruiken in hogedrukreinigers en spuitapparatuur. Geschikt voor alle soorten fietsen: e-bike, mountainbike, gravelbike, racefiets, trekkingfiets, stadsfiets, Hollandse fiets, vouwfiets en meer.

Technische Daten

Kenmerken	Oplosmiddelvrij, olie-afscheiding verdraagzaam
Geur	Bijna geurloos
Temperatuurbestendigheid	+5 tot +90
Minimale houdbaarheid bij kamertemperatuur	24 maanden

Oppervlaktevoorbehandeling

Grof vuil verwijderen

Verwerking

- spoel de fiets grondig af met schoon water
- spray de reiniger goed op de hele fiets
- laat 3-5 minuten intrekken
- veeg met een schone spons af
- hardnekkig vuil opnieuw behandelen met fietsreiniger
- spoel de fiets grondig af met vers, schoon water

Opslag

Spuitbus staat onder druk. Bescherm tegen direct zonlicht en temperaturen boven +50 °C.

Gebruiksaanwijzing

Bij de verwerking van WEICON producten moeten de fysische, veiligheids-, toxicologische en ecologische gegevens en voorschriften in onze EG veiligheidsinformatiebladen (www.weicon.de) in acht genomen worden.

Beschikbare verpakkingsgroottes

10058946 Fietsreiniger, 500 ml

Omreken tabel

$(^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$
 $\text{mm}/25,4 = \text{inch}$
 $\mu\text{m}/25,4 = \text{mil}$
 $\text{N} \times 0,225 = \text{lb}$
 $\text{N}/\text{mm}^2 \times 145 = \text{psi}$
 $\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$

$\text{Nm} \times 8,851 = \text{lb} \cdot \text{in}$
 $\text{Nm} \times 0,738 = \text{lb} \cdot \text{ft}$
 $\text{Nm} \times 141,62 = \text{oz} \cdot \text{in}$
 $\text{mPa} \cdot \text{s} = \text{cP}$
 $\text{N}/\text{cm} \times 0,571 = \text{lb}/\text{in}$
 $\text{kV}/\text{mm} \times 25,4 = \text{V}/\text{mil}$

Klik hier voor de pagina met productdetails:



Opmerking

Alle informatie en aanbevelingen in dit technische informatieblad vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, omdat we niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien we niet bekend zijn met de specifieke toepassingsvoorwaarden bij de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constant hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan uw eigen tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de eigenschappen heeft die u nodig hebt. Een claim die hieruit voortvloeit is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 0 914 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr