

kettingolie



Speciale PTFE-formule|krachtig|wit: maakt een makkelijke visuele controle mogelijk

Dankzij een speciale PTFE-formule zorgt de hoogwaardige kettingolie ervoor dat je fietsketting en andere bewegende delen op je fiets extreem soepel lopen. Ideaal voor smering en bescherming tegen vuil op fietskettingen, tandwielen, cassettes, achterderailleurs en meer.

De witte olie maakt een gemakkelijke visuele controle van de gesmeerde delen mogelijk.

De waterafstotende kettingspray laat jou en je fiets niet in de steek, zelfs niet bij zwaar gebruik en natte omstandigheden!

De kettingsolie is geschikt voor alle soorten fietsen: E-bike, mountainbike, gravelbike, racefiets, trekkingfiets, stadsfiets, omafiets, vouwfiets etc.

Technische Daten

Kenmerken	Met PTFE	
Kleur	geelachtig-wit	
Dichtheid	0,93	
Temperatuurbestendigheid	-40 °C tot +80 °C	
Minimale houdbaarheid	bij kamertemperatuur	24 maanden

Oppervlaktevoorbehandeling

Behandel de plekken rond aandrijf en bewegende delen voor met WEICON aandrijfreiniger.

Verwerking

De kettingolie met behulp van de doseerpunt gelijkmatig op de binnenkant van de schone, droge fietsketting aanbrengen en draai de crank twee of drie keer achteruit zodat de olie alle openingen tussen de kettingschakels kan doordringen.

Verwijder resterende olie met een droge doek.

Opslag

In originele verpakking gesloten houden. Bescherm tegen direct zonlicht. De opslagtemperatuur mag niet hoger dan +50 °C zijn. Container op een koele, goed geventileerde plek bewaren. Droog opslaan.

Gebruiksaanwijzing

Bij de verwerking van WEICON producten moeten de fysische, veiligheids-, toxicologische en ecologische gegevens en voorschriften in onze EG veiligheidsinformatiebladen (www.weicon.de) in acht genomen worden.

Beschikbare verpakkingsgroottes

10058969 kettingolie, 30 ml, geelachtig-wit
10060458 kettingolie, 250 ml, geelachtig-wit

Omreken tabel

$(^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$
 $\text{mm}/25,4 = \text{inch}$
 $\mu\text{m}/25,4 = \text{mil}$
 $\text{N} \times 0,225 = \text{lb}$
 $\text{N}/\text{mm}^2 \times 145 = \text{psi}$
 $\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$

$\text{Nm} \times 8,851 = \text{lb}\cdot\text{in}$
 $\text{Nm} \times 0,738 = \text{lb}\cdot\text{ft}$
 $\text{Nm} \times 141,62 = \text{oz}\cdot\text{in}$
 $\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$
 $\text{N}/\text{cm} \times 0,571 = \text{lb}/\text{in}$
 $\text{kV}/\text{mm} \times 25,4 = \text{V}/\text{mil}$

Klik hier voor de pagina met productdetails:



Opmerking
Alle informatie en aanbevelingen in dit technische informatieblad vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, omdat we niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien we niet bekend zijn met de specifieke toepassingsvoorwaarden bij de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constant hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan uw eigen tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de eigenschappen heeft die u nodig hebt. Een claim die hieruit voortvloeit is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 0 914 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr