

## Koperpasta KPS 400

### Beschermings-, scheidings- en smeermiddel voor hoog belaste onderdelen bij hoge temperaturen

WEICON Koperpasta montagespray is een beschermings-, scheidings-, en smeermiddel en heeft een hoge temperatuursbestendigheid, is corrosiebestendig, sterk hechtend en vrij van zwavel, lood en nikkel.

WEICON Koperpasta montagespray wordt als montagesmering voor allerlei soorten schroefverbindingen en glijdende oppervlakken gebruikt. Het vormt op steekgereedschap, slijtagebussen, schroeven, op allerlei soorten schroef- en steekverbindingen en een effectieve smeer- en lossingsfilm die de oppervlakken tegen corrosie en passingsroest beschermt.

Het kan worden gebruikt voor vermindering van trillingen op remblokken en geleidingen, op remnokken en pennen, op accupolen van personenauto's en vrachtwagens evenals op andere elektrische aansluitingen, op wielbouten of -moeren, op slijtagebussen, op elektrisch-, perslucht- en hydraulische hamers.

#### Technische gegevens

Basis	mineraalolie	
Consistentieclassificatie	DIN 51818	NLGI-Klasse 1
Dichtheid	1,1 g/cm <sup>3</sup>	
Siliconenvrij	ja	
VKA-TEST lasbelasting	DIN 51350	3.200 N
Walkpenetratie	DIN ISO 2137	310 - 340 1/10 mm
Temperatuursbestendigheid	-20 - 1.100	
Indikker	alu-complexzeep	

#### Wrijvingscoëfficiënten

Reibwerte Stahl-blank		
Totale wrijvingscoëfficiënt	0,13 (min. 0,11)	
Wrijvingswaarden draad	0,14 (min. 0,13)	
Wrijvingswaarde kop	0,12 (min. 0,10)	
Reibwert V4A		
Totale wrijvingscoëfficiënt	0,16 (min. 0,13)	
Wrijvingswaarden draad	0,16 (min. 0,12)	
Wrijvingswaarde kop	0,16 (min. 0,13)	
Reibwert Stahl galvanisch verzinkt		
Totale wrijvingscoëfficiënt	0,10 (min. 0,09)	
Wrijvingswaarden draad	0,11 (min. 0,10)	
Wrijvingswaarde kop	0,09 (min. 0,08)	

### Oppervlaktevoorbereiding

Oppervlakken met WEICON Reinigerspray S schoonmaken en ontvetten

### Verwerking

Schud de bus voor gebruik en breng het gelijkmatig aan op een afstand van ongeveer 15 cm. Bij schroeven is het belangrijk dat de koperpasta tot aan de draadbodem wordt aangebracht. Hierdoor wordt een goede afdichting bereikt. Om de eigenschappen niet te veranderen, mag de koperpasta niet met vetten of oliën worden gemengd. Een olie- of vetsmering wordt niet vervangen door koperpasta.

### Opslag

Spuitbus staat onder druk. Bescherm tegen direct zonlicht en temperaturen boven +50 °C.

### Gebruiksaanwijzing

Bij de verwerking van WEICON producten moeten de fysische, veiligheids-, toxicologische en ecologische gegevens en voorschriften in onze EG veiligheidsinformatiebladen (www.weicon.de) in acht genomen worden.

### Beschikbare verpakkingsgroottes

10034550 Koperpasta KPS 400, 400 ml

Klik hier voor de pagina met productdetails:



Opmerking  
Alle informatie en aanbevelingen in dit technische informatieblad vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, omdat we niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien we niet bekend zijn met de specifieke toepassingsvoorwaarden bij de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constant hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan uw eigen tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de eigenschappen heeft die u nodig hebt. Een claim die hieruit voortvloeit is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S  
Colombia  
Phone: +57 314 793 86 06  
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 0 914 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr