Technische sprays
Smeer- en multifunctionele oliën

Onderhoudsspray PTFE



4-in-1: Reiniger, corrosiebescherming, smeermiddel en contactspray|speciale PTFE-formule|weerbestendig

Met deze onderhoudsspray kan je je fiets schoonmaken totdat hij weer stralend glanst! De spray is reiniger, corrosiebescherming, smeermiddel en contactspray in één product en zorgt dankzij een speciale PTFE-formule voor een zachte en betrouwbare verzorging van alle oppervlakken van je fiets (bijv. Frame, spaken, spatbord). Het onderhoudsmiddel laat een glanzende, weerbestendige beschermfilm achter zonder te plakken. Ook geschikt voor het smeren van mechanische componenten of het onderhouden van elektrische contacten.

De perfecte bescherming voor je fiets - ook in de winter!

De onderhoudsreiniger is geschikt voor alle soorten fietsen: E-bike, mountainbike, gravelbike, racefiets, trekkingfiets, stadsfiets, omafiets, vouwfiets etc.:

Waarschuwing: Spuit niet op remschijven / -blokken of banden!

Technische Daten

Kenmerken		Met PTFE
Geur		vanille
Temperatuursbestendigheid		-50 tot +210
Minimale houdbaarheid	bij kamertemperatuur	24 maanden

Oppervlaktevoorbehandeling

Oppervlakken met WEICON fietsreiniger of WEICON aandrijfsreiniger voorbehandelen.

Verwerking

- Schud de spray voor gebruik en breng hem alleen aan op droge oppervlakken

- Gelijkmatig opspuiten en polijsten met een zachte doek

- Spray goed en zonder afvegen voor overwintering aanbrengen

Opslag

Spuitbus staat onder druk. Bescherm tegen direct zonlicht en temperaturen boven +50 °C.

Gebruiksaanwijzing

Bij de verwerking van WEICON producten moeten de fysische, veiligheids-, toxicologische en ecologische gegevens en voorschriften in onze EG veiligheidsinformatiebladen (www.weicon.de) in acht genomen worden.

Beschikbare verpakkingsgroottes

10058961 Onderhoudsspray PTFE, 150 ml

Omrekentabel

(°C x 1,8) + 32 = °F
mm/25,4 = inch
µm/25,4 = mil
N x 0,225 = lb
N/mm² x 145 = psi
MPa x 145 = psi

Nm x 8,851 = lb·in
Nm x 0,738 = lb·ft
Nm x 141,62 = oz·in
mPa·s = cP
N/cm x 0,571 = lb/in
kV/mm x 25,4 = V/mil

Klik hier voor de pagina met productdetails:

Opmerking
Alle informatie en aanbevelingen in dit technische informatieblad vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, omdat we niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien we niet bekend zijn met de specifieke toepassingsvoorwaarden bij de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constant hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan uw eigen tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de eigenschappen heeft die u nodig hebt. Een claim die hieruit voortvloeit is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

WEICON Middle East L.LC.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 0 914 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr