PTFE-Spray



Vetvrij droogsmeermiddel met afstotend effect

WEICON PTFE-Spray is een vetvrij droogsmeermiddel, met een afstotend effect op basis van PTFE. PTFE-Spray hecht aan alle metalen, kunststoffen en houten oppervlakken. Dankzij het hoge PTFE aandeel is het wrijvingscoëfficiënt aanzienlijk verminderd De coating is vuil-, stof- en waterafstotend, en oliën-, vetten-,tegen vele chemicaliën-bestendig.

WEICON PTFE-Spray wordt als smering gebruikt op glijbanen en geleidingssystemen, op transportbanden, -rollen en -hellingen, op ramen, op snijdgereedschappen en verpakkingsmachines Ook kan het gebruikt worden als waterafstotende bescherming van papier-, kurk- en afdichtingpakkingen, in plaats van scheidingsmiddelen welke siliconen bevatten en overal daar waar olie- of vetsmering niet toegestaan of gewenst is.

Technische gegevens

Geur		Bijna geurloos
Kleur		wit
Kenmerken		PTFE-basis
Siliconenvrij		ja
Minimale houdbaarheid	bij kamertemperatuur	24 maanden
Temperatuursbestendigheid		-180 - +250
Compatibel met Double Nozzle		nee

Goedkeuringen / Richtlijnen

ISSA-code	53.402.13
IMPA-Code	450827

Verwerking

Reinig en ontvet de oppervlakken voor gebruik. Schud de bus goed voor gebruik totdat het roerballetje duidelijk hoorbaar is. Spuit op een afstand van ongeveer 20 cm op de gereinigde en droge oppervlakte. Schud tijdens langdurig gebruik tussendoor opnieuw. De coating is ongeveer 10 minuten na het spuiten bij kamertemperatuur (+20°C) stofdroog.

Opslag

Spuitbus staat onder druk. Bescherm tegen direct zonlicht en temperaturen boven +50 °C.

Gebruiksaanwijzing

Bij de verwerking van WEICON producten moeten de fysische, veiligheids-, toxicologische en ecologische gegevens en voorschriften in onze EG veiligheidsinformatiebladen (www.weicon.de) in acht genomen worden.

Beschikbare verpakkingsgroottes

10000151 PTFE-Spray, 400 ml, wit
10002232 PTFE-Spray, 400 ml, wit

Klik hier voor de pagina met productdetails:

Opmerking
Alle informatie en aanbevelingen in dit technische informatieblad vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, omdat we niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien we niet bekend zijn met de specifieke toepassingsvoorwaarden bij de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constant hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan uw eigen tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de eigenschappen heeft die u nodig hebt. Een claim die hieruit voortvloeit is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

WEICON Middle East L.LC.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 0 914 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr