

## PTFE-Spray



### Vetvrij droogsmeermiddel met afstotend effect

WEICON PTFE-Spray is een vetvrij droogsmeermiddel, met een afstotend effect op basis van PTFE. PTFE-Spray hecht aan alle metalen, kunststoffen en houten oppervlakken. Dankzij het hoge PTFE aandeel is het wrijvingscoëfficiënt aanzienlijk verminderd. De coating is vuil-, stof- en waterafstotend, en oliën-, vetten-, tegen vele chemicaliën-bestendig.

WEICON PTFE-Spray wordt als smering gebruikt op glijbanen en geleidingsystemen, op transportbanden, -rollen en -hellingen, op ramen, op snijgereedschappen en verpakkingsmachines. Ook kan het gebruikt worden als waterafstotende bescherming van papier-, kurk- en afdichtingspakkingen, in plaats van scheidingsmiddelen welke siliconen bevatten en overal daar waar olie- of vetsmering niet toegestaan of gewenst is.

### Technische gegevens

Geur	Bijna geurloos
Kleur	wit
Kenmerken	PTFE-basis
Siliconenvrij	ja
Minimale houdbaarheid	bij kamertemperatuur 24 maanden
Temperatuurbestendigheid	-180 - +250

### Goedkeuringen / Richtlijnen

ISSA-code	53.402.13
IMPA-Code	450827

### Verwerking

Reinig en ontvet de oppervlakken voor gebruik. Schud de bus goed voor gebruik totdat het roerballetje duidelijk hoorbaar is. Smit op een afstand van ongeveer 20 cm op de gereinigde en droge oppervlakte. Schud tijdens langdurig gebruik tussendoor opnieuw. De coating is ongeveer 10 minuten na het spuiten bij kamertemperatuur (+20°C) stofdroog.

### Opslag

Smitbus staat onder druk. Bescherm tegen direct zonlicht en temperaturen boven +50 °C.

### Gebruiksaanwijzing

Bij de verwerking van WEICON producten moeten de fysische, veiligheids-, toxicologische en ecologische gegevens en voorschriften in onze EG veiligheidsinformatiebladen ([www.weicon.de](http://www.weicon.de)) in acht genomen worden.

### Beschikbare verpakkingsgroottes

10002232	PTFE-Spray, 400 ml, wit
10000151	PTFE-Spray, 400 ml, wit

Klik hier voor de pagina met productdetails:



### Opmerking

Alle informatie en aanbevelingen in dit technische informatieblad vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, omdat we niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien we niet bekend zijn met de specifieke toepassingsvoorwaarden bij de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constant hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan uw eigen tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de eigenschappen heeft die u nodig hebt. Een claim die hieruit voortvloeit is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S  
Colombia  
Phone: +57 314 793 86 06  
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 0 914 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr