Technische sprays
**Speciale sprays**

# Rookmelder-testspray niet brandbaar




**Vlamvertragend | silicoonvrij | verdampt residuvrij**

Met de testspray kan de functionaliteit van optische en fotoelectrische rookmelders snel en betrouwbaar getest worden. Met het toepassen van de vlamvertragende test-aerosol raken de melders niet vervuild, omdat de spray volledig residuvrij verdampt. WEICON Rookmelder-Testspray niet brandbaar is eenvoudig in het gebruik en kan in alle sectoren worden gebruikt waar fotoelectrische rookmelders worden ingezet - bijvoorbeeld in de scheepvaart, industriële installaties, openbare gebouwen of privé woningen.

**Technische gegevens**

| | | |
|---|---|---|
| Geur | | Licht naar oplosmiddel |
| Kenmerken | | niet brandbaar, verdampt zonder residu |
| Siliconenvrij | | ja |
| Minimale houdbaarheid | bij kamertemperatuur | 24 maanden |
| Compatibel met Double Nozzle | | nee |

**Goedkeuringen / Richtlijnen**

| | | |
|---|---|---|
| IMPA-Code | | 331077 |
| MIL-Spec | complies with | - |

## Verwerking

Spuitbus voor gebruik goed schudden en de testspray, op een afstand van ca. 30 cm, vijf seconden in de richting van de rookmelder sproeien. Bij uitblijvende reactie moet de test herhaald worden. Vindt na meerdere testen geen reactie plaats, dan is de rookmelder defect en moet uitgewisseld worden.

## Opslag

Spuitbus staat onder druk. Bescherm tegen direct zonlicht en temperaturen boven +50 °C.

## Gebruiksaanwijzing

Bij de verwerking van WEICON producten moeten de fysische, veiligheids-, toxicologische en ecologische gegevens en voorschriften in onze EG veiligheidsinformatiebladen (www.weicon.de) in acht genomen worden.

## Beschikbare verpakkingsgroottes

10061104 Rookmelder-testspray niet brandbaar, 250 ml

## Omrekentabel

(°C x 1,8) + 32 = °F
mm/25,4 = inch
µm/25,4 = mil
N x 0,225 = lb
N/mm² x 145 = psi
MPa x 145 = psi

Nm x 8,851 = lb·in
Nm x 0,738 = lb·ft
Nm x 141,62 = oz·in
mPa·s = cP
N/cm x 0,571 = lb/in
kV/mm x 25,4 = V/mil

Klik hier voor de pagina met productdetails:

Opmerking
Alle informatie en aanbevelingen in dit technische informatieblad vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, omdat we niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien we niet bekend zijn met de specifieke toepassingsvoorwaarden bij de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constant hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan uw eigen tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de eigenschappen heeft die u nodig hebt. Een claim die hieruit voortvloeit is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

WEICON Middle East L.LC.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 0 914 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr