

Universeel spuitvet met MoS₂



hoge drukbestendigheid

WEICON Universeel spuitvet met MoS₂ is een hogedrukbestendige en sterk hechtende duurzame smering die wrijving en slijtage reduceert en temperatuurbestendig is van -20 tot +120 °C (-4 tot +248 °F).

Universeel spuitvet met MoS₂ is geschikt voor wals- en glijlagers, verbindingen, hendels en lagers, voor spindels,

nokken- en getande assen, veren, open aandrijvingen en wormoverbrengingen. Het is geschikt voor alle, voor vetsmering toegelaten, glijsnelheden.

Universeel spuitvet met MoS₂ kan gebruikt worden in de industrie en constructie, in walsen, in werktuig-,

land- en tuinbouwmachines en in rails- en wegvoertuigen.

Verwerking

Oppervlakken reinigen Voor probleemloos sproeien, product eerst op kamertemperatuur brengen. Spuitbus voor gebruik schudden totdat de roerkogel te horen is. Met een afstand van ca. 15 cm aanbrengen.

Opslag

Spuitbus staat onder druk. Bescherm tegen direct zonlicht en temperaturen boven +50 °C.

Gebruiksaanwijzing

Bij de verwerking van WEICON producten moeten de fysieke, veiligheids-, toxicologische en ecologische gegevens en voorschriften in onze EG veiligheidsinformatiebladen (www.weicon.de) in acht genomen worden.

Beschikbare verpakkingsgroottes

10035917 Universeel spuitvet met MoS₂, 400 ml

Technische gegevens

Geur	Bijna geurloos
Kenmerken	hoge drukbestendigheid
Siliconenvrij	ja
Minimale houdbaarheid	bij kamertemperatuur 24 maanden
Kinematische viscositeit (40°C)	160 mm ² /s
Kinematische viscositeit (100°C)	15 mm ² /s
Temperatuurbestendigheid	-20 - +120

Goedkeuringen / Richtlijnen

ISSA-code	53.402.51
IMPA-Code	450834

Klik hier voor de pagina met productdetails:



Opmerking

Alle informatie en aanbevelingen in dit technische informatieblad vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, omdat we niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien we niet bekend zijn met de specifieke toepassingsvoorwaarden bij de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constant hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan uw eigen tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de eigenschappen heeft die u nodig hebt. Een claim die hieruit voortvloeit is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 0 914 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr