

W 44 T® Multi-Spray



Multifunctionele olie met meervoudige werking

WEICON W 44 T is een multi-functioneel product en verenigd door zijn speciale formule en uitstekende kruipeigenschappen corrosiebescherming, waterafwijzendheid, smering, conservering en reiniging in één product.

Het opent vastgevreten schroefverbindingen, bouten, armaturen en kleppen, het dringt binnen in roest en lost het op. Het verdringt vocht van elektrische contacten, voorkomt het indringen van vocht en verlicht het opstarten van natte motoren.

W 44 T is ook geschikt als snijolie voor het boren en snijden.

De olie elimineert krakende en piepende geluiden aan scharnieren Geleiders, lagers en alle soorten verbindingen en koppelingen. W 44 T reinigt vervuilde metaaloppervlakken en laat een langdurig hechtende, zeer dunne laag achter die niet smeert, kleeft of stof aantrekt. Het beschermt en onderhoudt alle gereedschappen, machines, elektrische- en mechanische precisie-apparaten en houdt deze operationeel

Verwerking

Voor gebruik goed schudden. W 44 T op een afstand van ca. 5 cm aanbrengen en ca. 30 seconden laten inwerken.

Opslag

Spuitbus staat onder druk. Bescherm tegen direct zonlicht en temperaturen boven +50 °C.

Gebruiksaanwijzing

Bij de verwerking van WEICON producten moeten de fysieke, veiligheids-, toxicologische en ecologische gegevens en voorschriften in onze EG veiligheidsinformatiebladen (www.weicon.de) in acht genomen worden.

Beschikbare verpakkingsgroottes

10014150	W 44 T® Multi-Spray, 400 ml, gelig, transparant
10014593	W 44 T® Multi-Spray, 50 ml, gelig, transparant
10039121	W 44 T® Multi-Spray, 500 ml, gelig, transparant
10058398	W 44 T® Multi-Spray, 200 ml, gelig, transparant

Technische gegevens

Geur	vanille
Kleur	gelig, transparant
Kenmerken	Multifunctionele olie met meervoudige werking
Siliconenvrij	ja
Minimale houdbaarheid bij kamertemperatuur	24 maanden
Kinematische viscositeit (40°C)	21 mm ² /s
Kinematische viscositeit (100°C)	4 mm ² /s
Temperatuurbestendigheid	-50 - +210

Goedkeuringen / Richtlijnen

ISSA-code	53.402.11
IMPA-Code	45 08 21

Klik hier voor de pagina met productdetails:



Opmerking

Alle informatie en aanbevelingen in dit technische informatieblad vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, omdat we niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien we niet bekend zijn met de specifieke toepassingsvoorwaarden bij de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constant hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan uw eigen tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de eigenschappen heeft die u nodig hebt. Een claim die hieruit voortvloeit is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 0 914 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr