Technische sprays
Smeer- en multifunctionele oliën

WEICON Boor- en snijolie spray voor RVS



High-performance smeermiddel | vermindert wrijving en slijtage | siliconenvrij

WEICON Boor- en snijolie spray voor RVS is een High-Performance smeermiddel voor zowel niet-verspanende als verspanende metaalbewerking. Het reduceert slijtage aan werkstukken en gereedschap. Het reduceert de wrijving en de warmteontwikkeling op metalen onderdelen. De transparante speciale olie verlengt de standtijd van snijgereedschap en boren. De drukbestendige boor- en snijolie voorkomt dankzij haar hoge hechting dat boorgereedschap wegglijdt en beschermt oppervlakken tegen beschadiging. Het verhoogt de efficiëntie en nauwkeurigheid van het snijgereedschap en maakt optimale resultaten mogelijk. Het is blijvend hittebestendig tot +200 °C. Het kan in de metaalbewerking worden gebruikt voor alle boor- en snijbewerkingen, zoals boren, draaien, zagen, frezen, ruimen, tappen of ponsen. De siliconenvrije spray is geschikt voor de bewerking van roestvast staal, alle staalsoorten, koper, aluminium, titanium, messing en gietijzer. De boor- en snijolie kan worden gebruikt in de metaalbewerking en in vele andere industriële toepassingsgebieden.

Technische gegevens

Geur	mineraalolie
Kleur	transparant
Kenmerken	geluidsdempend
Siliconenvrij	ja
Minimale houdbaarheid	24 maanden
Kinematische viscositeit (40°C)	77 mm^2/s
Kinematische viscositeit (100°C)	8 mm^2/s
Temperatuursbestendigheid	-40 °C tot +200 °C

Verwerking

Voor gebruik goed schudden. Op ca. 15 cm afstand op het gereinigde en droge oppervlak opspuiten. Bij inachtneming van de veiligheidsvoorschriften kan het product ook tijdens bedrijf gebruikt worden.

Opslag

Spuitbus staat onder druk. Bescherm tegen direct zonlicht en temperaturen boven +50 °C.

Gebruiksaanwijzing

Bij de verwerking van WEICON producten moeten de fysische, veiligheids-, toxicologische en ecologische gegevens en voorschriften in onze EG veiligheidsinformatiebladen (www.weicon.de) in acht genomen worden.

Beschikbare verpakkingsgroottes

10105121 WEICON Boor- en snijolie spray voor RVS, 400 ml, transparant

Omrekentabel

(°C x 1,8) + 32 = °F	Nm x 8,851 = lb·in
mm/25,4 = inch	Nm x 0,738 = lb·ft
µm/25,4 = mil	Nm x 141,62 = oz·in
N x 0,225 = lb	mPa·s = cP
N/mm^2 x 145 = psi	N/cm x 0,571 = lb/in
MPa x 145 = psi	kV/mm x 25,4 = V/mil

Klik hier voor de pagina met productdetails:

Opmerking
Alle informatie en aanbevelingen in dit technische informatieblad vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, omdat we niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien we niet bekend zijn met de specifieke toepassingsvoorwaarden bij de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constant hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan uw eigen tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de eigenschappen heeft die u nodig hebt. Een claim die hieruit voortvloeit is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

WEICON Middle East L.LC.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 0 914 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr