

Gasket Maker en Plast-o-Seal®

Plast-o-Seal®



universeel afdichtmiddel | geen afluchten | onmiddellijke montage mogelijk

Voor het afdichten van vlakke bewerkte flenzen van machine-, tandwiel- en motorbehuizingen. Kan op warme en koude oppervlakken worden toegepast. Voor het ondersteunen en optimaliseren van oude en nieuwe vaststof pakkingen van papier, kurk, vilt, enz. Oplosmiddelvrij, siliconenvrij, reukloos, onbeperkte plasticiteit voor en na installatie, gemakkelijk te demonteren, niet corrosief, standvast, zeer goede weerstand tegen brandstoffen, minerale oliën alsook tegen water en lucht, methanol- en glycosemengsels, antivriesmiddel, kerosine, fluorkoolstofkoelmiddelen, enz.

Technische gegevens

Basis	polyesterhars
Kleur	blauw (fluorescerend)
Fluorescerende	Ja
Viscositeit	950.000 - 1.650.000 mPa·s
Spleetoverbrugging tot max.	0,10 mm
Temperatuurbestendigheid	-50 tot +200 kort Tot +250
Dichtheid	1,15 g/cm ³
Minimale houdbaarheid	bij kamertemperatuur 24 maanden

Goedkeuringen / Richtlijnen

ISSA-code	75.628.41/42/43
-----------	-----------------

Oppervlaktevoorbereiding

Voor optimale resultaten dienen de te monteren onderdelen ontvet en gereinigd te worden, bv. met WEICON Oppervlakkenreiniger.

Verwerking

Plast-O-Seal op één van beide zijden aanbrengen. Geen afluchting, directe montage mogelijk, direct afdichteffect. Bij lage temperaturen, voor de verwerking op temperatuur brengen.

Opslag

Bewaar WEICONLOCK in de ongeopende originele verpakking bij kamertemperatuur. Vermijd warmtebronnen en direct zonlicht. De luchtinhoud in de verpakking bepaalt de stabiliteit bij opslag.

Gebruiksaanwijzing

Bij de verwerking van WEICON producten moeten de fysieke, veiligheids-, toxicologische en ecologische gegevens en voorschriften in onze EG veiligheidsinformatiebladen (www.weicon.de) in acht genomen worden.

Accessoires

10000441	Kitpistool, 1 stuk
10020751	Kitpistool Speciaal, 1 stuk
10025241	V-naad spuitmond, 1 stuk
10059792	Drukpistool Luchtstroom 3, 1 stuk

Beschikbare verpakkingsgroottes

10015973	Plast-o-Seal®, 90 g, blauw (fluorescerend)
10016129	Plast-o-Seal®, 120 g, blauw (fluorescerend)
10039427	Plast-o-Seal®, 230 g, blauw (fluorescerend)
10014389	Plast-o-Seal®, 0,3 kg, blauw (fluorescerend)

Klik hier voor de pagina met productdetails:



Opmerking

Alle informatie en aanbevelingen in dit technische informatieblad vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, omdat we niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien we niet bekend zijn met de specifieke toepassingsvoorwaarden bij de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constant hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan uw eigen tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de eigenschappen heeft die u nodig hebt. Een claim die hieruit voortvloeit is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 0 914 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr