

Afdichtdraad DF 175



voor metalen en kunststof schroefdraden

WEICON DF 175 is een gepatenteerd afdichtdraad voor schroefdraad uit 100% PTFE en dicht zo goed als alle metaal- en kunststofs Schroefdraad duurzaam en veilig af. WEICON DF 175 vult de tussenruimten van de schroefdraden betrouwbaar op en vormt bij het dichtdraaien een PTFE film in de benodigde dikte. Deze film is extreem bestendig tegen zo goed als alle chemicaliën, zelfs agressieve oplosmiddelen, logen en zuren.

WEICON DF 175 is niet brandbaar en functioneert probleemloos bij temperaturen van -200 °C tot +240 °C (-328 tot +464 °F).

In tegenstelling tot afdichtmaterialen waar het draad slechts de drager is voor het eigenlijke dichtmiddel is bij WEICON DF 175 het draad zelf het dichtmiddel. Een scheiding tussen drager en afdichtingsmateriaal met de tijd is daardoor uitgesloten. WEICON DF 175 is onbepert houdbaar en blijft altijd soepel en buigzaam.

WEICON DF 175 is zeer zuinig: Eén rol kan tot 20 rollen PTFE-band (12 mm x 0,1 mm x 12 m) vervangen.

Technische gegevens

| | | |
|------------------------------------|----------------------|-----------|
| Houdbaarheid | | ∞ maanden |
| Minimale houdbaarheid | bij kamertemperatuur | ∞ maanden |
| Goedkeuringen / Richtlijnen | | |
| ISSA-code | | 75.628.40 |

Oppervlaktevoorbereiding

To achieve optimum results, the mounting parts should be degreased and cleaned, e.g. with WEICON Surface Cleaner.

Verwerking

Wrap the thread sealing cord in the same direction as the thread, starting at the head end of the pipe. Make sure that enough material is applied to the front end of the pipe. Apply 2-3 drops of the lubricant (in removable base) to the sealing thread and spread it with your finger. The lubricant is harmless and biodegradable. (Do not use in lubricant in combination with liquid oxygen). The following guidelines must be observed: 1/2" - 12 (fine thread) to 18 (coarse thread) wraps 1 1/2" - 16 (fine thread) to 24 (coarse thread) wraps The number of wraps must be adjusted according to the diameter of the pipe.

Opslag

Bewaar WEICONLOCK in de ongeopende originele verpakking bij kamertemperatuur. Vermijd warmtebronnen en direct zonlicht. De luchtinhoud in de verpakking bepaalt de stabiliteit bij opslag.

Gebruiksaanwijzing

Bij de verwerking van WEICON producten moeten de fysische, veiligheids-, toxicologische en ecologische gegevens en voorschriften in onze EG veiligheidsinformatiebladen (www.weicon.de) in acht genomen worden.

Beschikbare verpakkingsgroottes

10034910 Afdichtdraad DF 175, 175 m

Klik hier voor de pagina met productdetails:



Opmerking

Alle informatie en aanbevelingen in dit technische informatieblad vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, omdat we niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien we niet bekend zijn met de specifieke toepassingsvoorwaarden bij de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constant hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan uw eigen tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de eigenschappen heeft die u nodig hebt. Een claim die hieruit voortvloeit is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 0 914 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr