

กาวติดกระจกหน้ารถ



กาวและวัสดุยาแนวชนิดยืดหยุ่นแบบ 1 ส่วนประกอบสำหรับติดตั้งกระจกและแผ่นกระจก | รับรองโดย ISEGA

WEICON Windscreen Adhesive เป็นกาวและวัสดุยาแนวชนิดยืดหยุ่น เนื้อครีม และแข็งแรงแบบ 1 ส่วนประกอบ บนพื้นฐาน MS-โพลีเมอร์ ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการติดตั้งกระจกและแผ่นกระจกหน้าต่าง เช่น ใช้ติดกระจกบังลมหน้า กระจกหลัง และกระจกข้างในรถยนต์ รถเกะตอร์ และเครื่องจักรก่อสร้าง นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการผลิตเฟอร์นิเจอร์หรือการติดตั้งในงานจัดสวนและอื่นๆ

Windscreen Adhesive มีแรงยึดติดสูงบนวัสดุหลากหลายชนิดและแห้งตัวด้วยความชื้นในอากาศ กาวนี้มีความทนทานต่อการเสื่อมสภาพที่อุณหภูมิและกบฏต่อรังสียูวีได้ดี เป็นกาวที่เติมรอยต่อได้ ไม่มีกลิ่น และปราศจากซิลิโคน ไอโซไซยานาต อาโลเจน และตัวทำละลาย

คุณลักษณะ

ฐาน	1C. โพลีออกซีโพรพิลีน
เนื้อสาร	เนื้อครีม
สี	schwarz
ประเภทการบ่ม	การแข็งตัวด้วยความชื้น
สามารถทาสีทับได้	เฉพาะ "เบย์กบนเบย์ก" ภายใน 3 ชั่วโมงเป็นอย่างช้า
ความมั่นคง/การหดอายุ	ASTM D 2202 1.0 mm
ชั้นวัสดุก่อสร้าง	DIN 4102 B 2
ความสามารถในการเก็บรักษา	Presspack / Green Tube 12/18 Mon.

การประมวลผล

เงื่อนไขการบ่ม	ตั้งแต่ +5 °C ถึง +40 °C และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ 30% ถึง 95%
ความเร็วในการแข็งตัว	in den ersten 24 Stunden 2 - 3 mm
ความหนาแน่น	1,44 g/cm³
ความกว้างของรอยต่อสูงสุด	25 mm
การทับซ้อนสูงสุด	5 mm
การบ่ม	
เวลาในการสร้างผิว	25 Min.
คุณสมบัติทางกล	
ความต้านทานการดึง	ISO 37 3,3 N/mm²
ความยืดหยุ่น (การดึง)	DIN 53504/ASTM D412 650 %
ความต้านทานการฉีกขาด	DIN 53515 / ASTM D 1002 20 kN/m
ความแข็ง (Shore A)	DIN ISO 7619 42±5
ค่าความแข็งแรงต่อแรงเฉือนตามมาตรฐาน	DIN EN 1465 2,1 N/mm² (DIN EN 1465/ASTM D 1002)
การเปลี่ยนแปลงปริมาตร	DIN 52451 -1 %
พารามิเตอร์ทางความร้อน	
ความต้านทานต่ออุณหภูมิ	-40 °C ถึง +90 °C ช่วงคร่าวสามารถทนได้ถึง +130 °C
Tg หลังการแข็งตัวที่ RT	~ -55 °C
พารามิเตอร์ทางไฟฟ้า	
ความต้านทานเฉพาะ	> 10 ¹⁰ Ω·cm

การเตรียมผิวก่อนการใช้งาน

พื้นผิวต้องสะอาดและปราศจากคราบมัน คราบสกปรกบนพื้นผิว เช่น น้ำมัน จาระบี ฟัน และสิ่งสกปรก สามารถทำความสะอาดได้ด้วย WEICON Surface Cleaner สำหรับพื้นผิวโลหะที่สกปรกมาก แนะนำให้ใช้ Cleaner Spray S สำหรับการลบคราบสีเก่าหรือคราบกาว WEICON Sealant and Adhesive Remover เป็นตัวเลือกที่เหมาะสม วัสดุส่วนใหญ่สามารถเชื่อมต่อกันได้ สำหรับวัสดุบางประเภทหรือความต้องการพิเศษ แนะนำให้ใช้ตัวช่วยยึดเกาะ (Primer) การเตรียมพื้นผิวเชิงกล เช่น การขัดหรือการเจียร จะช่วยเพิ่มการยึดเกาะได้อย่างมาก

การประมวลผล

วิธีการใช้งาน

ใช้ปืนยิงกาวสำหรับตลับขนาด 310 มล.

ปืนลมอัด (แนะนำรุ่นที่มีแกนลูกสูบ เช่น WEICON Compressed Air Cartridge Gun)

ระบบจ่ายกาวอัตโนมัติ

การเชื่อมต่อส่วนประกอบ

เพื่อให้การยึดเกาะเหมาะสมที่สุด ควรเชื่อมต่อชิ้นส่วนก่อนที่กาวจะแห้งผิวหน้า (skin-over time)

หมายเหตุ: ข้อมูลและคำแนะนำทั้งหมดที่มีอยู่ในคู่มือนี้ใช้ได้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้เท่านั้น ผลิตภัณฑ์จากแหล่งอื่นและประเภทอื่นของเรา อาจไม่เข้ากันได้กับผลิตภัณฑ์ของเรา เราขอแนะนำให้ทำการทดสอบก่อนใช้งานจริงเพื่อตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ที่ระบุในคู่มือนี้เข้ากันได้กับวัสดุที่ต้องการหรือไม่ การรับประกันของเราไม่ครอบคลุมถึงการใช้งานที่ผิดวิธีหรือการใช้งานที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

กาวติดกระจกหน้ารถ

การเก็บรักษา

เก็บภาชนะดังกล่าวให้ปิดสนิทและไม่เปิดไว้ที่อุณหภูมิห้องและหลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรง.

คำแนะนำการใช้งาน

ในการประมวลผลผลิตภัณฑ์ WEICON จะต้องพิจารณาข้อมูลและข้อกำหนดทางกายภาพ ความปลอดภัยทางพิษวิทยา และทางนิเวศวิทยาในแผ่นข้อมูลความปลอดภัย EGS ของเรา (www.weicon.de)

อุปกรณ์เสริม

- 10025241 หัวฉีด V-Joint , 1 PCE
- 10059792 ปืนจ่ายแรงดัน Airflow 3, 1 PCE
- 10020751 ปืนยิงตลับพิเศษ, 1 PCE
- 10000441 ปืนยิงตลับ, 1 PCE
- 10101992 หัวฉีดแบบคลิป สีเขียว หลอดใส, 1 PCE, transparent

ขนาดบรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่

- 10058069 กาวติดกระจกหน้ารถ, 200 ml, schwarz

หมายเหตุ: ข้อมูลและคำแนะนำทั้งหมดที่มีอยู่ในเอกสารนี้เป็นข้อมูลเชิงเทคนิคที่ไม่ได้แสดงถึงคุณสมบัติที่รับประกัน พวกเขายังอาจพบการวิจัยและประสบการณ์ของเรา อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่มีข้อผูกพัน เนื่องจากเราไม่ทราบถึงเงื่อนไขการใช้งานเฉพาะที่ผู้ใช้ การรับประกันสามารถทำได้เฉพาะคุณภาพสูงที่สุดของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เราขอแนะนำให้การทดสอบภายในอย่างเพียงพอเพื่อตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ที่ระบุคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในการสั่งซื้อหรือการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเรื่องนี้จะถูกยกเว้น ผู้ประมวลผลจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการใช้งานที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr