

Zincir Yağı



özel PTFE formülü|güçlü|basit uygulama ile kaliteli görsel kontrol sağlar

Özel bir PTFE formülü sayesinde, yüksek performanslı zincir yağı, bisiklet zincirinizin ve bisikletinizdeki diğer hareketli parçaların son derece sorunsuz çalışmasını sağlar. Bisiklet zincirleri, zincir dişlileri, vites kolları, arka vites değiştiriciler ve daha fazlası üzerindeki kire karşı koruma ve yağlama için idealdir.

Beyaz yağ, yağlanan alanların kolayca görsel olarak incelenmesine olanak tanır.

Su tutmaz zincir spreyi, yoğun kullanımda ve ıslak koşullarda bile sizi ve bisikletinizi yere indirmez!

Zincir yağı her tür bisiklet için uygundur: e-bisikletler, dağ bisikletleri, çakıl bisikletleri, yarış bisikletleri, trekking bisikletleri, şehir bisikletleri, Hollanda bisikletleri, katlanır bisikletler ve çok daha fazlası.

Yüzey ön işlemi

WEICON sürücü temizleyici ile tahrik alanlarını ve hareketli parçaları ön işlemden geçirin.

Uygulama

Dozlama ucunu kullanarak, zincir yağınızı temiz, kuru bisiklet zincirinin içine eşit şekilde uygulayın ve yağın zincir baklaları arasındaki tüm boşluklara girebilmesi için pedalı iki veya üç kez geriye doğru çevirin.

Fazla yağı kuru bir bezle temizleyin.

Depolama

Orijinal ambalajında, ağzı sıkıca kapalı olarak saklayınız. Direkt güneş ışığından koruyunuz. Depolama sıcaklığı +50 °C'yi geçmemelidir. Kabı serin, iyi havalandırılan ve kuru bir yerde saklayınız.

Kullanım talimatları

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

Mevcut ambalaj boyutları

10058974 Zincir Yağı, 30 ml, sarımsı- beyaz
10060458 Zincir Yağı, 250 ml, sarımsı- beyaz

Dönüşüm tablosu

(°C x 1,8) + 32 = °F
mm/25,4 = inch
µm/25,4 = mil
N x 0,225 = lb
N/mm² x 145 = psi
MPa x 145 = psi

Nm x 8,851 = lb·in
Nm x 0,738 = lb·ft
Nm x 141,62 = oz·in
mPa·s = cP
N/cm x 0,571 = lb/in
kV/mm x 25,4 = V/mil

Teknik Bilgiler

Özellikler	PTFE ile
Renk	sarımsı- beyaz
Yoğunluk	0,93
Minimum depolama	oda sıcaklığında 24 ay

Not

Bu teknik bilgi formunda verilen özellikler ve tavsiyeler, garanti edilen ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimize ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Bireysel uygulama koşulları bilginiz, kontrolünüz ve sorumluluğumuz dışında olduğundan, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, söz konusu ürünün talep edilen özellikleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için yeterli laboratuvar ve pratik testlerin yapılması önerilir. Bunlardan bir iddia türetilmez. Uygun olmayan veya belirtilenden farklı uygulamalar için tek sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
Tel.: +90 (0) 212 465 33 65
E-mail: info@weicon.com.tr

QR Kodu okutun:

