

## Yüzey ve anti-korozyon kaplama

## Korozyon Önleyici



### İç depolama için korozyon önleyici ve metallerin yurtdışı sevkiyatı

WEICON Korozyon Önleyici, Alman TÜV tarafından onaylanmış bir koruyucu filmidir ve metal aletleri ile hassas parçaları kuru ve mumsu bir katmanla kalıcı olarak korur. WEICON Korozyon Önleyici, çıplak ve boyanmamış metal parçaları için güvenilir bir korozyon koruması olarak, iş parçalarının iç ve dış mekânda depolanması için, deniz aşırı taşımacılıkta korozyon koruması olarak ve aletler ile hassas parçaların korunması için kullanılabilir. Gerekliğinde koruyucu film kolayca çıkarılabilir (örn. WEICON Temizleyici S ile).

#### Karakteristik

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Özellikler                          | RWTÜV tarafından test edilmiştir, balmumu bazlı |
| Renk                                | renksiz                                         |
| Koku                                | Solvent                                         |
| Birlikte kullanabileceğiniz ürünler | WPS 1500   WSD 400                              |
| Minimum depolama                    | oda sıcaklığında 24 ay                          |

#### Termal Parametreler

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Sıcaklık dayanımı | yakla. -20 ile +80 |
|-------------------|--------------------|

#### Kimyasal Parametreler

|                     |                   |            |
|---------------------|-------------------|------------|
| Tuz püskürtme testi | DIN 53167:1985-12 | > 500 saat |
|---------------------|-------------------|------------|

#### Onaylar / Yönergeler

|          |                |                                |
|----------|----------------|--------------------------------|
| MIL-Spec | karşılık gelir | MIL-PRF-16173E Grade 2 Class 1 |
|----------|----------------|--------------------------------|

### Uygulama

Yüzeyleri WEICON Temizleyici S veya WEICON Temizleyici Sprey S ile kirden ve yağdan arındırın.

Weicon Korozyon Önleyici (sprey) püskürtün. Weicon Korozyon Önleyici'yi (teneke kutu içinde Aktif Sıvı Madde) işlemeyen önce oda sıcaklığına getirin, homojen bir hal alana kadar karıştırın ve korunacak parçalara fırça ile uygulayın. Tabaka oda sıcaklığında yaklaşık olarak 3-4 saat sonra sertleşir. Daha yüksek korozyon koruması elde etmek için birkaç kat uygulanabilir.

Koruyucu tabaka WEICON Temizleyici S (sıvı veya sprej) ile temizlenebilir.

### Depolama

Orijinal ambalajında, ağzı sıkıca kapalı olarak saklayınız. Direkt güneş ışığından koruyunuz. Depolama sıcaklığı +50 °C'yi geçmemelidir. Kabı serin, iyi havalandırılan ve kuru bir yerde saklayınız.

### Kullanım talimatları

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

### Aksesuarlar

|          |                                               |
|----------|-----------------------------------------------|
| 10000393 | WSD 400 Adaptörü, 1 adet                      |
| 10009303 | WSD 400 Sprey Başlığı Seti, 1 adet            |
| 10009301 | WSD 400 Basıncılı Havalı Sprey Kutusu, 1 adet |
| 10000398 | Bidonlar için Ayarlama Vanası, 1 adet         |
| 10016002 | Pompa Tabancası WPS 1500, 1 adet              |
| 10016213 | WPS 1500 için Uzatma Parçası, 1 adet          |
| 10000402 | Pompa Tabancası - Özel, 1 adet                |

### Mevcut ambalaj boyutları

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| 10032849 | Korozyon Önleyici, 5 L, renksiz  |
| 10032850 | Korozyon Önleyici, 10 L, renksiz |
| 10053931 | Korozyon Önleyici, 28 L, renksiz |

QR Kodu okutun:



#### Not

Bu teknik bilgi formunda verilen özellikler ve tavsiyeler, garanti edilen ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimiz ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Bireysel uygulama koşulları, kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışında olduğundan, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, söz konusu ürünün talep edilen özellikleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için yeterli laboratuvar ve pratik testlerin yapılması önerilir. Bunlardan bir iddia türetilmez. Uygun olmayan veya belirtilenden farklı uygulamalar için tek sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S  
Colombia  
Phone: +57 314 793 86 06  
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
Tel.: +90 (0) 212 465 33 65  
E-mail: info@weicon.com.tr