

GMK 2410 Kontakt Yapıştırıcı



Daimi elastikiyet ve neme dayanıklılık

GMK 2410 polikloropren (CR) bazlı

- Plastik ile Plastik
- Plastik ile Metal 'in

tam yüzey ve esnek yapışmasını sağlayan yüksek başlangıç tutuşuna sahip yapıştırıcıdır.

GMK 2410 aynı zamanda köpük kauçuk, PE-köpük, deri, keçe, yalıtım malzemesi, tekstil ürünleri, ahşap ve birçok sentetik maddeyi de yapıştırır.

WEICON GMK 2410 Polisitren köpüğü, Polietilen, Polipropilen, PVC yumuşak köpük ve PVC suni deri gibi malzemeler için uygun değildir.

Teknik Bilgiler

Baz	Polikloropren (CR)
Renk	kahverengi
Yoğunluk	0,93 g/cm ³
Viskozite	2400 mPa·s
Havalanma süresi	5 - 10 dk.
Tüketim	250 - 350 g/m ²
Kontakt yapıştırma süresi	10 dk.
Nihai sertlik (gücün %100'ü)	24 sa.
Uygulama sıcaklığı	+15 °C ile +35 °C
Minimum depolama	oda sıcaklığında
Çekme kopma dayanımı	12 ay
Sıcak daldırma galvanizli çelik	1,6 N/mm ²
Sıcak Daldırma Galvanizli Çelik-EPDM	0,16 N/mm ²
Sıcak Daldırma Galvanizli Çelik-SBR	0,54 N/mm ²
Sıcak Daldırma Galvanizli Çelik-NBR	0,57 N/mm ²
Sıcaklık dayanımı	-40 °C ile +80 °C
Onaylar / Yönergeler	
IMPA kodu	815237/38

Yüzey ön işlemleri

Yapıştırılacak parçalar temiz, kuru tozdan ve yağdan arındırılmış olmalıdır (WEICON Yüzey Temizleyici). Yüzeylerin pürüzlendirilmesi ile yapışma gücü etkili şekilde artırılır.

Uygulama

"Ürünleri kullanmadan önce iyice karıştırınız ve sonrasında eşit miktarda fırça ve ya spatula ile (düz ve ya ince dişli şekilde)

yapışması gereken iki yüzeye de ince ve tam kapsamlı sürünüz. Malzeme türüne ve uygulamaya göre iki ile üç arası ince tabaka gerekli olabilir. Uygulama yoğunluğuna, çevre ısısına ve hava nemine bağlı olarak tabakalı alanları 5 - 10 dakika havalandırınız. Emici yüzeylerde (Örn: keçe) havalandırmadan sonra bir diğer yapıştırıcı tabaka sürülmelidir. Yüzeyler kuru ve ya da

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında, oda sıcaklığında saklayınız ve doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.

Kullanım talimatları

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

Aksesuarlar

- 10010887 Uygulama Spatulası, 1 adet
- 10022562 Uygulama Spatulası, 1 adet
- 10010066 Kontur Spatulası - Esnek, 1 adet

Not

Bu teknik bilgi formunda verilen özellikler ve tavsiyeler, garanti edilen ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimiz ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Bireysel uygulama koşulları, kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışında olduğundan, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, söz konusu ürünün talep edilen özellikleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için yeterli laboratuvar ve pratik testlerin yapılması önerilir. Bunlardan bir iddia türetilemez. Uygun olmayan veya belirtilenden farklı uygulamalar için tek sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone +65 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
Tel.: +90 (0) 212 465 33 65
E-mail: info@weicon.com.tr

GMK 2410 Kontakt Yapıştırıcı

Mevcut ambalaj boyutları

10029662	GMK 2410 Kontakt Yapıştırıcı, 185 g, kahverengi
10029718	GMK 2410 Kontakt Yapıştırıcı, 5 kg, kahverengi
10029888	GMK 2410 Kontakt Yapıştırıcı, 0,3 kg, kahverengi
10030358	GMK 2410 Kontakt Yapıştırıcı, 0,35 kg, kahverengi
10032039	GMK 2410 Kontakt Yapıştırıcı, 0,7 kg, kahverengi
10033455	GMK 2410 Kontakt Yapıştırıcı, 25 kg, kahverengi

QR Kodu okutun:



Not
Bu teknik bilgi formunda verilen özellikler ve tavsiyeler, garanti edilen ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimize ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Bireysel uygulama koşulları bilginiz, kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışında olduğundan, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, söz konusu ürünün talep edilen özellikleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için yeterli laboratuvar ve pratik testlerin yapılması önerilir. Bunlardan bir iddia türetilemez. Uygun olmayan veya belirtilenden farklı uygulamalar için tek sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
Tel.: +90 (0) 212 465 33 65
E-mail: info@weicon.com.tr