

การป้องกันกัดกร่อน



การป้องกันการกัดกร่อนสำหรับการเก็บรักษาภายในและการขนส่งทางทะเลของโลหะ

WEICON การป้องกันการกัดกร่อน เป็นฟิล์มป้องกันที่ได้รับการอนุมัติจาก TÜV ของเยอรมัน มันช่วยรักษาเครื่องมือโลหะและชิ้นส่วนที่มีความแม่นยำด้วยชั้นฟิล์มแห้งและทนทาน WEICON การป้องกันการกัดกร่อน สามารถใช้เป็นการป้องกันการกัดกร่อนที่ปลอดภัยสำหรับชิ้นส่วนโลหะที่เปื่อยเปราะและยังไม่ได้ทาสี, สำหรับการเก็บงานชิ้นส่วนภายในและภายนอก, การป้องกันการกัดกร่อนระหว่างการขนส่งข้ามประเทศ และการอนุรักษ์เครื่องมือและชิ้นส่วนที่มีความแม่นยำ ฟิล์มป้องกันสามารถลบออกได้ง่าย (เช่น ด้วย WEICON น้ำยาทำความสะอาด S)

ลักษณะเฉพาะ

ลักษณะเฉพาะ	ทดสอบโดย RWTÜV, พื้นฐานจากซีพิง	
สี	ใส	
กลิ่น	ตัวทำละลาย	
เหมาะสำหรับการประมวลผลด้วย	WPS 1500 WSD 400	
ความสามารถในการเก็บรักษาชิ้นตัว	bei Raumtemperatur	24 Mon.

พารามิเตอร์ทางความร้อน

ความต้านทานต่ออุณหภูมิ	ประมาณ -20°C ถึง +80°C
------------------------	------------------------

คุณสมบัติทางเคมี

การทดสอบอะลองเกลียว	DIN 53167:1985-12	> 500 Std.
---------------------	-------------------	------------

การอนุมัติ / แนวทางปฏิบัติ

MIL-Spec	entspricht	MIL-PRF-16173E Grade 2 Class 1
----------	------------	--------------------------------

การป้องกันพื้นผิวและการกัดกร่อน

การประมวลผล

ทำความสะอาดและจัดจารมีจากพื้นผิวด้วย WEICON Cleaner S หรือ WEICON Cleaner Spray S
ทา WEICON Corro-Protection (สเปรย์) หรือทา WEICON Corro-Protection (สารออกฤทธิ์เหลวในถัง)
โดยนำมาอุ่นที่อุณหภูมิห้องก่อนการใช้งาน
เพื่อให้ส่วนผสมมีความสม่ำเสมอ
จากนั้นทาลงบนชิ้นส่วนที่ต้องการป้องกัน หลังจากประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง ชิ้นเคลือบจะแห้งสนิทที่อุณหภูมิห้อง
หากต้องการเพิ่มการป้องกันการกัดกร่อนสามารถทาสีเคลือบหลายๆ ชั้นได้ ฟิล์มป้องกันสามารถลบออกได้ด้วย WEICON Cleaner S หรือ WEICON Cleaner Spray S

การเก็บรักษา

เก็บภาชนะในบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิมให้ปิดสนิท
ป้องกันจากแสงแดดโดยตรง อุณหภูมิในการเก็บรักษาไม่ควรเกิน +50 °C เก็บภาชนะในที่เย็นและมีอากาศถ่ายเทดี เก็บให้แห้ง.

คำแนะนำการใช้งาน

ในการประมวลผลผลิตภัณฑ์ WEICON จะต้องพิจารณาข้อมูลและข้อกำหนดทางกายภาพ ความปลอดภัย และข้อควรระวังทางนิเวศวิทยาในแผ่นข้อมูลความปลอดภัย EGS ของเรา (www.weicon.de)

อุปกรณ์เสริม

10000393	Adapter for WSD 400, 1 ชิ้น
10009303	ชุดสเปรย์สำหรับ WSD 400, 1 ชิ้น
10009301	WSD 400 กระป๋องสเปรย์ลมแรงดัน, 1 ชิ้น
10000398	วาล์วปรับสำหรับกระป๋อง, 1 ชิ้น
10016002	ปั๊มจ่าย WPS 1500, 1 ชิ้น
10016213	ก๊อกจ่ายสำหรับ WPS 1500, 1 ชิ้น
10000402	ปั๊มจ่ายแบบพิเศษ, 1 ชิ้น

ขนาดบรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่

10000787	การป้องกันการกัดกร่อน, 5 L, ใส
10000788	การป้องกันการกัดกร่อน, 10 L, ใส
10053503	การป้องกันการกัดกร่อน, 28 L, ใส

หมายเหตุ: ข้อมูลและคำแนะนำทั้งหมดที่มีอยู่ในแผ่นข้อมูลทางเทคนิคนี้ไม่ได้แสดงถึงคุณสมบัติที่รับประกัน. พวกเขายังอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งาน. เราขอแนะนำให้อ่านการทดสอบอย่างละเอียดเพื่อตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ที่ระบุคุณสมบัติตามที่ระบุไว้หรือไม่. การเรียกร้องใด ๆ
เนื่องจากเราไม่ทราบถึงเงื่อนไขการใช้งานเฉพาะที่ผู้ใช้ การรับประกันสามารถทำได้เฉพาะคุณภาพสูงที่คงที่ของผลิตภัณฑ์ของเราเท่านั้น. เราขอแนะนำให้อ่านการทดสอบอย่างละเอียดเพื่อตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ที่ระบุคุณสมบัติตามที่ระบุไว้หรือไม่. การเรียกร้องใด ๆ
ที่เกิดขึ้นจากเรื่องนี้จะถูกยกเว้น. ผู้ประมวลผลจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการใช้งานที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr