

加压空气喷罐WSD 400



加压空气喷罐——可重复使用

可重复使用的铝质压缩空气喷罐，适用于约400 ml的工艺液。推进剂：环保的压缩空气。使用适配器，通过压缩空气（最佳工作压力为 7.5 巴）对喷罐进行充气。

WSD 400 的备品备件包括一个通用于所有空压设备的适配器，一套带有四个不同喷头的喷头套装，以及一个带吸管的球阀。

技术参数		
填充量		400 ml
容器体积		600 ml
工作压力		5 - 10 bar
形变压力		26 bar
爆炸极限		42 bar
产品描述		
保质期	室温下	∞ 个月
Höhe		25 cm
Durchmesser		7,5 cm

操作

在每次装入工艺液之前，一定要释放完残留的空气，然后拧下螺母并拉出喷雾阀。垂直握住喷壶，加入最多 2/3 (约 400 毫升) 的工艺液。插入喷雾阀并手动拧紧螺母。注入压缩空气 (最小 5 - 最大 10 巴) 。若需装入不同型号的工艺液，则需事先清洁喷罐。

注入压缩空气后只可手动拧紧螺母！如果经常使用，请检查瓶盖的气密性。WSD 400 可用于多种型号的WEICON 工艺液 (详情参阅WEICON 工艺液手册) 。该喷罐不适用于任何碱性或对塑料有腐蚀性的液体。请勿使用腐蚀性或有毒气体、蒸汽或液体。

使用须知

使用WEICON产品时，需注意我们在EG材料安全数据表 (www.weicon.cn) 上所列出的关于产品在物理、安全、毒理和生态方面的详细参数与规定。

配件

- 10009303 WSD 400喷雾阀组, 1 件
- 10000393 WSD 400适配器, 1 件

可选择的包装容量

- 10009301 加压空气喷罐WSD 400, 1 件

此处进入产品主页



重要提示
本技术参数表中所列出的所有信息和建议均不得视为对产品特性的保证。这些信息来源于我们的实验室测试结果和经验。然而，鉴于我们并不知悉每位用户的实际应用情况，无法确保其遵守操作条件，因而对相关信息不承担任何责任。我们仅能对我们产品始终如一的高品质作出保证。建议用户通过足量的自行测试来确定相关产品是否能够实现您所期待的效果。与此相关的任何索赔要求都不予考虑。对于未遵照相关操作规程或将产品用于陌生用途的情况，用户须独自承担全部责任。

WEICON Middle East LLC. United Arab Emirates phone +971 4 880 25 05 info@weicon.ae	WEICON Czech Republic s.r.o. Czech Republic phone +42 (0) 417 533 013 info@weicon.cz	WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters) Germany phone +49 (0) 251 9322 0 info@weicon.de	WEICON Romania SRL Romania phone +40 (0) 3 65 730 763 office@weicon.com	WEICON South East Asia Pte Ltd Singapore Phone (+65) 6710 7671 info@weicon.com.sg	WEICON Colombia S.A.S Colombia Phone: +57 314 793 86 06 Email: info@weicon.co
WEICON Inc. Canada phone +1 877 620 8889 info@weicon.ca	WEICON Ibérica S.L. Spain phone +34 (0) 914 7997 34 info@weicon.es	WEICON Italia S.r.L. Italy phone +39 (0) 010 2924 871 info@weicon.it	WEICON SA (Pty) Ltd South Africa phone +27 (0) 21 709 0088 info@weicon.co.za	WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti. Türkiye phone +90 (0) 212 465 33 65 info@weicon.com.tr	

加压空气喷灌WSD 400

