

Drukluft Spray Systeem WSD 400



Aluminium container | veelzijdig

Met het navulbare Drukluft Spray Systeem WSD 400, kunnen de meeste WEICON technische vloeistoffen verwerkt worden.

Het vullen met perslucht gebeurt door middel van een adapter (accessoire) via het drukluchnet (optimale verwerkingsdruk 7,5 bar).

Tot het accessoire-programma voor de WSD 400 behoren naast een adapter voor het vullen aan elk persluchtsysteem ook een spuitset met 4 verschillende spuitkoppen en een kogelventiel met aanzuigslang.

Technische gegevens

Vulhoeveelheid	400 ml
Bestandstype	600 ml
Bedrijfsdruk	5 - 10 bar
handlerld	26 bar
Verpakking volume	42 bar

Kenmerken

Minimale houdbaarheid	bij kamertemperatuur	∞ maanden
Hoogte		25 cm
Durchmesser		7,5 cm

Doserings- en verwerkingsproducten

Verwerking

Laat voor het opnieuw vullen met werkzame stof eerst de resterende lucht ontsnappen en draai vervolgens de wartelmoer los en trek de spuitklep eruit. Houd de bus verticaal en vul deze voor max. 2/3 (ca. 400 ml). Plaats de spuitklep en draai de wartelmoer met de hand vast. Vul met perslucht (min.5 - max. 10 bar). Bij gebruik van verschillende vulstoffen de houder reinigen.

Draai de wartelmoer na het vullen alleen met de hand vast. Controleer bij veelvuldig gebruik de afdichting in de sluiting.

WSD 400 is goedgekeurd voor gebruik met verschillende WEICON producten (zie brochure WEICON vloeibare werkstoffen).

Vul geen vloeistoffen bij die alkalisch zijn of kunststoffen aantasten. Gebruik geen bijtende of giftige gassen, dampen of vloeistoffen.

Gebruiksaanwijzing

Bij de verwerking van WEICON producten moeten de fysische, veiligheids-, toxicologische en ecologische gegevens en voorschriften in onze EG veiligheidsinformatiebladen (www.weicon.de) in acht genomen worden.

Accessoires

- 10009303 Spuit-set met 4 spuitkoppen, 1 stuk
- 1000393 Vullingsteunen/adapter voor WSD 400, 1 stuk

Beschikbare verpakkingsgroottes

- 10009301 Drukluft Spray Systeem WSD 400, 1 stuk

Klik hier voor de pagina met productdetails:



Opmerking
Alle informatie en aanbevelingen in dit technische informatieblad vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, omdat we niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien we niet bekend zijn met de specifieke toepassingsvoorwaarden bij de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constant hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan uw eigen tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de eigenschappen heeft die u nodig hebt. Een claim die hieruit voortvloeit is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 0 914 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WSD 400 Druklucht Spray

