

Oli Pelumas dan Multifungsi

Pelumas Food Grade



Minyak mineral yang sangat murni | Pendaftaran NSF

Pelumas Food Grade adalah minyak putih murni tingkat medis yang bebas resin dan bebas asam, yang dikembangkan secara khusus untuk pelumasan dan perawatan. Produk ini jernih seperti air, bebas pelarut, tidak berbau dan tidak berasa, memiliki daya rembes serta menolak air, dan telah memperoleh sertifikasi NSF.

Pelumas Food Grade mengurangi gesekan dan keausan, meredam suara berdecit, melindungi dari korosi, serta melarutkan kotoran dan karat.

Produk ini digunakan untuk pelumasan, perlindungan, dan perawatan mekanisme presisi, sebagai minyak semprot untuk instalasi produksi dan pengisian, serta sebagai pelumas pada instalasi pengisian dan pengemasan, dan boleh digunakan di mana pun terjadi kontak sesekali yang secara teknis tidak dapat dihindari dengan makanan atau kemasannya.

Pelumas Food Grade dikembangkan untuk aplikasi di industri makanan, minuman, farmasi, dan kosmetik.

Pengolahan

Teteskan atau oleskan Pelumas Food Grade dengan kuas pada permukaan yang akan diproses.

Penyimpanan

Jaga wadah dalam kemasan asli tetap tertutup rapat. Lindungi dari sinar matahari langsung. Suhu penyimpanan tidak boleh melebihi +50 °C. Simpan wadah di tempat yang sejuk dan berventilasi baik. Simpan dalam keadaan kering..

Petunjuk penggunaan

Saat menggunakan produk WEICON, data dan peraturan fisik, terkait keselamatan, toksikologi, dan ekologi dalam lembar data keselamatan EC (www.weicon.com) harus diperhatikan.

Ukuran yang tersedia

10000365	Pelumas Food Grade, 5 L, transparan
10000366	Pelumas Food Grade, 10 L, transparan
10007622	Pelumas Food Grade, 1 L, transparan
10053514	Pelumas Food Grade, 28 L, transparan

Data Teknis

Properti khusus	sesuai dengan: Tingkat kemurnian DAB10, USDA H1, Peraturan FDA, Daftar Positif FDA
Bebas silikon	Ya.
Warna	transparan
Bau	hampir tidak berbau
Indeks viskositas	110
Viskositas kinematik (40°C)	70 mm ² / s
Viskositas kinematik (100°C)	8 mm ² / s
Umur simpan minimum pada suhu ruang	24 bln
Parameter termal	
Ketahanan suhu	-25°C hingga +120°C

Catatan
Spesifikasi dan rekomendasi yang diberikan dalam lembar data teknis ini tidak boleh dianggap sebagai karakteristik produk yang dijamin. Semua itu didasarkan pada pengujian laboratorium kami dan pengalaman praktis. Karena kondisi aplikasi individu berada di luar pengetahuan, kendali, dan tanggung jawab kami, informasi ini diberikan tanpa kewajiban apa pun. Kami menjamin kualitas produk kami yang terus menerus tinggi. Namun demikian, disarankan untuk melakukan uji laboratorium dan uji praktis yang memadai untuk mengetahui apakah produk yang bersangkutan memenuhi properti yang diminta. Klaim tidak dapat diturunkan dari mereka. Pengguna memikul satu-satunya tanggung jawab untuk aplikasi yang tidak sesuai atau selain dari yang ditentukan.

WEICON Middle East L.L.C.
Uni Emirat Arab
telepon +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Republik Ceko s.r.o.
Republik Ceko
telepon +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Kantor Pusat) Jerman
telepon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Rumania SRL
Rumania
telepon +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapura
Telepon (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Kolombia
Telepon +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

Weicon Inc.
Kanada
telepon +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spanyol
telepon +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italia
telepon +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Afrika Selatan
telepon +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turki & #xd;,
telepon +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr