



WEICON Řešení pro

Cementářský průmysl



www.weicon.cz

V 1.24



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108636595



WEICON Plastiková ocel

WEICON WP

Pastovitá, s keramickým plnivem, mimořádně vysoká odolnost proti oděru a opotřebení, vysoká pevnost, zbytková pružnost a odolnost proti nárazům

WEICON WP je vhodná k ochraně silně namáhaných povrchů. Povlak z materiálu Plastiková ocel WP zajišťuje vysokou odolnost proti oděru a opotřebení a vyznačuje se vysokou chemickou odolností.

Zabraňuje úbytku kovu a nahrazuje dříve používané otěruvzdorné slitiny, keramické dlaždice a gumové výstelky, stejně jako svařované kovové povlaky.

WEICON WP lze použít k regeneraci opotřebovaných kovových povrchů nebo jako nátěr odolný proti opotřebení. Zvláště vysoké úrovně ochrany je dosaženo, pokud je opotřebení způsobeno bočními nárazy částic.

2,0 kg
10032320

10,0 kg
10032939

WEICON WR

Tekutá, s ocelovou výplní, odolná proti opotřebení

WEICON WR je vhodná pro oblasti, kde jsou kovové součásti vystaveny silnému opotřebení způsobenému třením, jako jsou opravy a přetavování hřidel, k zalévání ložisek a řezacích a děrovacích nástrojů, k výrobě odlévacích a profilových frézovacích modelů i tažných forem, k podlití strojů a základů a jako podkladová vrstva odolná proti opotřebení před finálním nátěrem přípravkem WEICON Keramika BL.

WEICON WR lze použít ve strojírenství, při výrobě nástrojů, při modelářství a výrobě forem a v mnoha dalších průmyslových oblastech.

0,5 kg
10000077

2,0 kg
10000078



WEICON WR2

Pastovitý, s minerálními plnivy, odolná proti opotřebení, vysoce odolná proti oděru

WEICON WR2 je obzvláště vhodná pro oblasti, kde není možné použít odlévací hmoty, například při opravách dopravníků, vodítek a kluzných drah. Lze také použít k prevenci opotřebení kovových povrchů vystavených silnému oděru a erozi a může sloužit jako otěruvzdorná podkladová vrstva před finálním nátěrem WEICON Keramika BL.

WEICON WR2 lze použít ve strojírenství a při výrobě zařízení, v přístrojové technice a v mnoha dalších průmyslových aplikacích.

0,5 kg
10055257

2,0 kg
10055258

WEICON HB 300

Pastovitý, s obsahem oceli, odolné vůči vysokým teplotám

WEICON Plastiková ocel HB 300 je pastovitá hmota s obsahem ocelových částic, odolná vůči vysokým teplotám až do +200 °C (+392 °F) (krátkodobě až do +280 °C/+536 °F). zpracovává se v směšovací poměru 1:1

Je také vhodná pro použití na svislých plochách a lze použít k opravám a lepení odlitků a kovových dílů, k vyplňování dutin, k opravám poškození nádob, vozů a strojních součástí a k utěšňování čerpadel a potrubí.

1,0 kg
10000099

WEICON Řešení pro Cementářský průmysl

WEICON Plastiková ocel

WEICON HP

Pastovitá, s minerálními plnivý, odolná proti nárazům

WEICON HP je prakticky bezsmršťovací dvousložková epoxidová pryskyřice s mimořádně vysokou odolností proti nárazům a vysokou odolností proti oděru. Po vytvrzení si zachovává zbytkovou pružnost.

Tento pastovitý systém na bázi epoxidové pryskyřice lze použít jako vysoce výkonné řešení zejména pro konstrukční lepení. Díky vysoké tažnosti při přetržení lze přípravek WEICON HP použít také k opravám na silně vibrujících strojích, jako ochranu proti opotřebení kluzných ložisek, skluzů a potrubí, jakož i k vyložení silně namáhaných těles čerpadel.

Lepidlo lze použít univerzálně na téměř všechny povrchy. Jeho pastovitá textura zajišťuje, že nestéká a je roztíratelné. Tímto způsobem jej lze použít také na svislé povrchy a dokonce i pro aplikace nad hlavou.

WEICON HP lze použít ve strojírenství a systémovém inženýrství, v přístrojovém inženýrství i v mnoha dalších průmyslových odvětvích.

0,5 kg
10054003

2,0 kg
10054004



WEICON Keramika BL

Kapalina s minerálním plnivem, mimořádně odolná proti opotřebení, odolná vůči vysokým teplotám v rozmezí od -35 °C do +180 °C (-35 °F až +356 °F)

WEICON Keramika BL je tekutá, nanáší se štětcem, obsahuje karbid křemíku a křemičitan zirkoničitý, je teplotně odolný až do +180 °C a odolný vůči chemikáliím. Zajišťuje mimořádnou ochranu proti opotřebení a vysokou odolnost proti oděru.


WEICON Keramika BL se hodí zejména k vyložení silně namáhaných těles čerpadel, jako ochrana proti opotřebení kluzných ložisek, kluzných ploch, trychtýřů a potrubí a k opravám odlitků, ventilů a ventilátorů. Tento výrobek lze použít ve strojírenství a při výrobě systémů, v přístrojové technice a v mnoha dalších průmyslových oblastech.

0,5 kg
10000093

2,0 kg
10005233



Povlakování přívodního potrubí pro výrobu keramické fasády s Keramikou BL



WEICON F2

Viskózní, plněná hliníkem

WEICON F2 je vhodný pro odlévání modelů, forem a šablon, pro opravy porézních a poškozených odlitků, pro výrobu prototypů a upínacích zařízení a pro odlévání zkušebních odlitků za účelem ověření přesnosti.

WEICON F2 lze použít při výrobě nástrojů, modelů a forem a v mnoha dalších průmyslových oblastech.

0,5 kg
10000061

2,0 kg
10000062

GMK 2510

Silné, trvale pružné, teplotně odolné

GMK 2510 je dvousložkové lepidlo na bázi polychloroprenu určené k celoplošnému a trvale elastickému lepení dílů, které jsou trvale vystaveny dynamickému namáhání.

Výhodou oproti jednosložkovým kontaktním lepidlům je výrazně lepší přilnavost a vyšší teplotní odolnost.

GMK 2510 lepí gumu, kov, textilie, kůži, porézní gumu (neopren), CSM (Hypalon), izolační materiály, materiály z polyuretanu s lepicí vrstvou, dřevo a mnoho druhů plastů. Po vytvrzení je spoj odolný proti vlhkosti.

324 g
10039649

Pracovní balíček
(skládající se z
300 g lepidla a
(24 g aktivátoru)

690 g
10034480

Pracovní balíček
(skládající se z
650 g lepidla a
(40 g aktivátoru)





WEICON Uretan

Flexibilní a ořezuvzdorná povlaková pryskyřice s vysokou rázovou pevností a odolností proti oděru.

Polyurethany WEICON jsou dvousložkové polyurethany, které při pokojové teplotě vytvrzují na pevné, gumovité materiály a zachovávají si pružnost i při teplotách až do -60°C (-76°F).




tekuté

Uretan 45

Tvrdost Shore: A 45

0,5 kg
10022361




Pro výrobu:

- tlumičů vibrací
- montážních přípravků
- pružného těsnění
- gumovitých prototypů
- slévárenských modelů a forem

Uretan 60

Tvrdost Shore: A 60

0,5 kg
10022363




Pro opravy:

- dopravníkové pásy
- plné gumové pneumatiky
- válečky dopravníku

Uretan 80

Tvrdost Shore: A 80

0,5 kg
10012368




Pro nátěry na:

- válečky
- odstředivky
- lešticí bubny
- kontejnery pro materiály
- skluzavky a trychtýře
- suché a mokré míchačky

Uretan 85

Tvrdost Shore: A 85

0,5 kg
10058331



- čerpadla
- skříně
- cyklóny
- nádrže
- nakládací prostory

Kromě toho jsou uretany WEICON ideální pro tlumení vibrací a jako izolační ochrana strojů.



Oprava poškozeného místa na dopravníkovém pásu
kbelíkového výtahu pomocí materiálu Uretan 85



WEICON Řešení pro Cementářský průmysl

Montážní pasty

Různé vlivy, jako je vlhkost a tření, vedou k poškození strojů a zařízení v důsledku koroze, zadření a opotřebení.

Rozsáhlé opravy a údržbové práce spojené se značnými náklady jsou výsledkem těchto vlivů.

Zejména za náročných podmínek, jako jsou například:


- vysoké provozní teploty
- vysokotlaká zatížení
- venkovní podmínky

kde k takovým důsledkům dochází často.

Měděná pasta

- prostředek pro ochranu, oddělování a mazání
- pro vysoce namáhané díly
- teplotně odolný od -20 °C až +1100 °C (-4 °F až +2012 °F)

85 g ✓
10047468
tubička



Anti-seize

- dlouhodobá ochrana proti korozi, zadrhávání a opotřebení
- odolný vůči vysokým teplotám až do +1 200 °C (+2 192 °F)
- mimořádně dobrý separační účinek

85 g ✓ 10047467 tubička	200 ml ✓ 10025465 Press pack
450 g ✓ 10048152 Plechovka	500 g ✓ 10048153 víčko se štětcem
1 kg ✓ 10048163 Plechovka	10 kg ✓ 10000182 Kbelík



WEICON Anti-Seize High-Tech



- bez obsahu kovů
- Schválení NSF
- teplotně odolný od -40 °C až +1400 °C (-40 °F až +2552 °F)

85 g ✓ 10047469 tubička	500 g ✓ 10048725 víčko se štětcem
450 g ✓ 10048722 Plechovka	1 kg ✓ 10048730 Plechovka
10 kg ✓ 10000204 Kbelík	



Povrchový a antikorozní nátěr

Zinková barva na opravy*

Účinná katodická ochrana proti korozi



375 ml ✓ 10000322	750 ml ✓ 10000321
2,5 L ✓ 10000403	

Zinková prášková barva*

Barvou přizpůsobeno žárovému zinkování



375 ml ✓ 10000327	750 ml ✓ 10000328
2,5 L ✓ 10000404	



Technické spreje a kapaliny

Technické spreje a kapalné látky se používají téměř ve všech oblastech průmyslu. Používají se k ošetřování a ochraně

povrchů, k čištění a odmašťování, mazání, uvolňování a oddělování a jsou nepostradatelnou součástí každodenní práce.

WEICON Čistič S

- výkonný
- odpařuje se beze zbytku
- nemastný

500 ml
10043577



Povrchový čistič

- pro předúpravu lepených povrchů
- rychle se odpařuje bez zanechání zbytků
- pro kov a plast

400 ml 5 L
10045064 10025288



Multipěna

- účinný univerzální čisticí prostředek pro čištění bez zanechání zbytků
- čistí mnoho různých povrchů jako například kov, plast, sklo, keramiku nebo lakované a natřené povrchy

400 ml
10043606

Odstraňovač těsnění a lepidel

- odstraňuje zbytky vytvrzených těsnění a lepidel
- odstranění starých nátěrů a laků

400 ml
10043594



Odrezovač

- odrezovač a podkladový lak v jednom
- chrání před korozí a je vhodný pro vnitřní i vnější použití

400 ml
10048642

Šok na rez

- „chemický klíč“
- neobsahuje minerální oleje, mazivo ani silikony
- uvolnění závitových spojů během několika sekund

400 ml
10043608



Zinkový sprej



Nonfood Compounds
Program Listed R2
Registration 156012

- dlouhodobá katodická korozní ochrana všech kovových povrchů
- odolná ochranná vrstva, a to i za extrémních povětrnostních a environmentálních podmínek
- >Zkouška v solné mlze po dobu 1050 hodin podle normy DIN EN ISO 9227

400 ml
10043619



Zinkový sprej speciálně světlý



Nonfood Compounds
Program Listed R2
Registration 156013

- dlouhodobá katodická protikorozi ochrana
- sladění s jasným barevným odstínem žárového zinkování
- >Zkouška v solné mlze po dobu 550 hodin podle normy DIN EN ISO 9227

400 ml
10043620



Ochrana proti korozi

- ochrana proti korozi pro kovové součástky ve vnitřních skladech
- skladování nářadí a precizních součástek z kovu
- průhledný, certifikovaný TÜV ochranná vrstva

400 ml 5 L
10043591 10045464



Čistič elektrokontaktů

- čistí a odmašťuje elektronické nebo mechanické součásti

400 ml
10043596



Chladicí sprej

- přesné ochlazení až -45 °C (-49 °F)
- opravné práce v průmyslovém sektoru

400 ml
10045072

WEICON Řešení pro Cementářský průmysl

Technické spreje a kapaliny

PTFE-Sprej

- suché mazivo
- teplotně odolný od -180 °C až +250 °C (-292 °F až +482 °F)
- bez silikonu

400 ml ✓
10043607

Silikonový sprej

- kluzné a uvolňovací činidlo
- tvoří odolnou oddělovací vrstvu
- vysoký kluzný účinek

400 ml ✓
10043611

Univerzální tuk ve spreji s MoS₂

- silné a odolné vůči vysokému tlaku dlouhodobé mazivo
- snižuje tření a opotřebení
- teplotně odolné od -20 °C až +120 °C (-4 °F až +248 °F)

400 ml ✓
10045040



W 44 T® Multi-Sprej

- maže precizní mechanická zařízení
- odvádí vlhkost
- chrání před korozí

400 ml ✓ 500 ml ✓ 5 L ✓
10043615 10039121 10045452



Těsnící tmel

Trvale elastický speciální tmel

WEICON Těsnící tmel je pevný a trvale pružný speciální tmel, který vytvrzuje s vlhkostí vzduchu a prakticky se nesmršťuje. Těsnící tmel má velmi dobrou přilnavost k oceli, hliníku, sklu, keramice a mnoha dalším materiálům.

Těsnící tmel má vynikající odolnost vůči vysokým teplotám, olejům a tukům, je odolný vůči tlaku a stárnutí, UV záření a je trvale pružný.



280 ml ✓ 280 ml ✓
10105064 10105055
černý červený

Flex 310 M® Classic

Vhodné pro univerzální použití, S certifikátem ISEGA

Lepidlo a tmel WEICON Flex 310 M® Classic je vysoce pevné, lze ho natírat (metodou „mokré na mokré“), brousit, vyznačuje se vynikající stálostí při stárnutí a dobrou odolností proti UV záření. Je odolný vůči sladké i slané vodě a neobsahuje silikon, isokyanát, halogeny ani rozpouštědla.

	280 ml	Set	200 ml Press pack
bílá	10104277	10104368	10057238
šedá	10104291	10104384	10057240
černý	10104305	10104398	10057245



Flex 310 M® 2 K

Rychle vytvrzující

Lepidlo a těsnění WEICON Flex 310 M® 2 K je velmi pevné, nekorozivní, lze ho přetřít (technika „mokré na mokré“), brousit, je odolné vůči povětrnostním vlivům i UV záření a neobsahuje silikon, isokyanát ani rozpouštědla.

WEICON Flex 310 M® 2 K je vysoce pevný dvousložkový systém na bázi hybridních polymerů, který umožňuje celoplošné lepení větších dílů a lze jej použít k vyplnění mezer až do deseti milimetrů. Je vhodný pro lepení téměř všech materiálů, jako jsou kovy a mnoho druhů plastů.

250 ml Speciální mísicí špička
10048192 10062368
šedá



RK-1300/RK-1500 Konstrukční akrylátová lepidla

RK-1300

Pastovitý vysoce pevný, rychle vytvrzující

60 g* ✓	330 g* ✓
10000118	10007508
1,0 kg* ✓	6,0 kg* ✓
10007378	10000126

** Kompletní balení, obsahující lepidlo a aktivátor bez aktivátoru



RK-1500

tekutý, vysoce pevný, rychle vytvrzující

60 g* ✓	310 g* ✓
10008905	10016249
1,0 kg* ✓	6,0 kg* ✓
10002622	10008677

** Kompletní balení, obsahující lepidlo a aktivátor bez aktivátoru



Epoxidová lepidla

Minutové lepidlo Fast-Metal

- s vysokým obsahem plniva, pastovité
- velmi krátká doba zpracovatelnosti
- rychle vytvrzující

24 ml ✓
10045106

-50 °C až +145 °C
(-58 °F až +293 °F)



Alu Minutové Lepidlo

- mezery plnící
- rychle vytvrzující
- vyšší odolnost proti odlupování a nárazu

24 ml ✓
10051229

Contact kyanoakrylátová lepidla

WEICON Contact jsou bezrozpouštědlová rychleschnoucí lepidla. Během několika sekund spojují různé materiály, jako jsou kov, sklo, dřevo, plast, keramika, kůže a guma.

Contact GEL

- kyanoakrylátové lepidlo pro speciální účely
- pastovité (vysoce tixotropní)
- velmi pomalé vytvrzování = umožňuje korekci polohy

20 g ✓
10108004



CA-Aktivátor ve spreji



Nonfood Compounds
Program Listed P1
Registration 155052

- zkracuje dobu vytvrzování kyanoakrylátových lepidel WEICON Contact nanášené na absorpční povrchy

150 ml ✓
10054270



VA 250 Black

- vyšší odolnost proti odlupování a nárazům
- zbytková pružnost po vytvrzení
- odolný vůči vysokým teplotám

-55 °C až +140 °C (-67 °F až +284 °F)

12 g ✓	30 g ✓
10108035	10108037

VA 1401

- kyanoakrylátové lepidlo na gumu a plasty
- střední viskozita
- rychle vytvrzující

12 g ✓	30 g ✓
10049979	10103145

VA 8406

- Kyanoakrylátové lepidlo na gumu a plasty
- nízká viskozita
- velmi rychle vytvrzující

12 g ✓	30 g ✓
10103143	10050601



WEICON Řešení pro Cementářský průmysl

WEICONLOCK® – Anaerobní lepidla a těsnicí hmoty

Speciálně navržené pro hospodárné zajišťování, udržování a utěšňování závitů, válcových a trubkových sestav. Po vytvrzení

je lepené spojení odolné vůči vibracím, nárazům, chemikáliím, rozpouštědlům a teplotám v rozmezí od -60 °C do +200 °C (-76 °F až +392 °F).

AN 302-43



- zajištění závitů
- závitové spoje až do velikosti M 36
- schválení pro pitnou vodu a DVGW

vyšší viskozita
střední pevnost
demontáž běžnými nástroji

10 ml 20 ml 50 ml
10030474 10016419 10049990

AN 302-70



- zajištění závitů a šroubů s hlavou
- závitové spoje až do velikosti M36
- schválení pro pitnou vodu a DVGW

střední viskozita
vysoká pevnost
obtížná demontáž

10 ml 20 ml 50 ml
10030476 10016421 10049992



AN 305-10



AN 305-72

AN 305-10



- Těsnění přírub
- odolný vůči vysokým teplotám

vysoká viskozita
vysoká pevnost
obtížná demontáž

50 ml 200 ml 300 ml
10019937 10019995 10002596

AN 305-72



- těsnění potrubí a přírub pomocí PTFE
- okamžitý těsnicí účinek
- certifikace pro pitnou vodu a DVGW

vysoká viskozita
vysoká pevnost
obtížná demontáž

50 ml 200 ml 300 ml
10019943 10020003 10026707

AN 305-74

- Těsnění příruby

vysoká viskozita
vysoká pevnost
obtížná demontáž

50 ml 200 ml 300 ml
10019947 10020009 10034146



AN 305-42



- hydraulické a pneumatické těsnění
- Schválení DVGW

střední viskozita
střední pevnost
demontáž běžnými nástroji

50 ml 200 ml
10103134 10020001

AN 306-38



- Upevnění válcových sestav při vysokém dynamickém namáhání

střední viskozita
vysoká pevnost
obtížná demontáž

20 ml 50 ml 200 ml
10016443 10049994 10020027

AN 306-41

- Upevnění válcových sestav

střední viskozita
střední pevnost
demontáž běžnými nástroji

20 ml 50 ml 200 ml
10020029 10017892 10020033



Další velikosti balení a podrobnější informace o produktech najdete na našich webových stránkách www.weicon.com



Oprávérenské tyčinky

Jednoduché řešení pro všechny opravy a údržbářské práce. Snadné použití. Je připravena k použití a lze ji kdykoli snadno rozřezat na menší kousky pro drobné opravy.



Dřevo

- zbytková pružnost
- s minerálními přísadami

28 g 56 g
10044844 10044845

Měď



Certifikováno
NSF/ANSI 61

- velmi rychle vytvrzující
- barva: měď

57 g 115 g
10044840 10044841

Multi-Purpose



Certifikováno
NSF/ANSI 61

- rychle vytvrzující
- s minerálním plnivem

57 g 115 g
10054171 10053995

Plast



Certified to
NSF/ANSI 61

- viskoplastická
- barva: bílo-modrá

57 g 115 g
10044852 10044853

Aqua

- pro použití pod vodou
- s keramickým plnivem
- ideální pro rychlé opravy na vlhkých a mokřích površích a pro použití pod vodou

57 g 115 g
10044842 10044843



Beton

- rychle vytvrzující
- s keramickým plnivem

57 g 115 g
10044854 10044855

Ocel



Certified to
NSF/ANSI 61

- rychle vytvrzující
- barva: tmavě šedá

57 g 115 g
10044846 10044847

Oprávérenská sada na pásy

Oprávérenská sada na pásy WEICON je dvousložkový polyuretanový systém určený k rychlé opravě a povrchové úpravě gumových povrchů.

Oprávérenská sada na pásy nabízí rychlé a jednoduché zpracování. Systém je vhodný pro různé účely, jako například opravy a nátěry dopravních pásů, opravy gumových povlaků, pro použití jako ohebná ochrana proti opotřebení a pro rychlou opravu opotřebovaných gumových povrchů.

Pro opravy
velkých ploch (děř)

► 550
10058384
Pracovní balíček



Pro menší
opravy (trhliny)

► 590
10058392
Kartuše



WEICON Řešení pro Cementářský průmysl

Oprávérenská sada na potrubí

PRO RYCHLÉ
OPRAVY POTRUBÍ
pouze
30 minut



plast
oprávérenská páska

WEICON Oprávérenská sada na potrubí

Tato sada je určena k nouzovým opravám vadných a poškozených trubek a potrubí. Sada obsahuje jednu WEICON Oprávérenskou tyčinku Multi-purpose, speciální opravnou pásku ze sklolaminátu, montážní návod a pár ochranných rukavic. Opravná páska je napuštěna speciální pryskyřicí a aktivuje se při kontaktu s vodou.

Jeho použití je velmi snadné a rychlé a vyznačuje se vynikajícími adhezivními vlastnostmi, vysokou odolností vůči tlaku a chemikáliím, jakož i teplotní odolností až do 150 °C. Během 30 minut je páska zcela vytvrzená a odolná proti opotřebení.

Díky vlastnostem materiálu pásky, z nichž vyplývá vysoká ohebnost a snadná manipulace, je tato oprávérenská sada obzvláště vhodná k utěsnění netěsností v ohybech, T-kusech nebo v těžko přístupných místech. Lze použít na mnoha různých površích, jako jsou nerezová ocel, hliník, měď, PVC, polyethylen, polypropylen, řada plastů, sklolaminát, beton, keramika a guma. Tuto sadu lze použít jak na suchých, tak na mokřích površích, a lze ji dokonce nanášet i pod vodu.

Oprávérenskou sadu na potrubí lze použít bez jakéhokoli dalšího nářadí a slouží k spolehlivému a trvalému utěsnění trhlin a netěsností.



5/15

► 5 cm x 1,5 m
10055737

5/35


► 5 cm x 3,5 m
10055738

10/35


► 10 cm x 3,5 m
10055740

12/100


► 10 cm x 3,5 m
10058306



Na potrubí nepůsobí žádný tlak



Zdrsnete povrch




Rozdělíte tyčinku na kousky, prohnětete




Utěsníte netěsnost




Namočte opravnou pásku do čisté vody



Omotejte místo úniku



Poté pásku navlhčete



Do 30 minut je páska zcela vytvrzená

Sada obsahuje

- Oprávérenská tyčinka
- oprávérenskou pásku vystuženou skelnými vlákny
- návod k montáži
- ochranné rukavice



150°C | 302°F

odolnost proti vysokým teplotám



WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.

Av. del Camino de lo Cortao, 30
nave 22, San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.

Via Gelasio Adamoli, 35
16141 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S

Calle 19, 43b-64
Medellín · Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

WEICON Australia Pty Ltd

Lot 9 · Unit 3, 55-65 Christensen Road
Stapylton · QLD 4207 · Australia
phone +61 (0) 452 553 384
info@weicon.com.au

www.weicon.com



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595



WEICON Řešení pro
**Cementářský
průmysl**

Obj. č. 10107879

Distributor: