工艺喷剂
润滑剂和多功能油

PTFE 干性润滑喷剂



不含油脂，附着力强

WEICON PTFE 干性润滑喷剂是一款不含油脂的聚四氟乙烯润滑剂，其润滑性能出色。它适用于各种金属、塑料和木质表面。该产品的聚四氟乙烯含量极高，因而能够大大减小涂层表面的摩擦。该产品使用后能在物体表面形成一层干膜，它能够抵抗污垢、灰尘及水分，能耐油污、油脂和多种化学物质。

PTFE 干性润滑喷剂可用于滑行装置和导轨、输送带、传输滚筒、滑道、窗户、切割工具和包装机器。此外，它形成的干膜具驱水功能，能用作纸质和软木密封件的防水保护膜。该产品还可用于所有不允许或不建议使用含硅脱模剂或油性润滑剂的工况。

技术参数		
气味		几乎无味
颜色		白色
产品特征		以聚四氟乙烯为基础成分
是否含硅		不含
保质期	室温下	24 个月
耐温范围		-180 至 +250
兼容 Double Nozzle		不
许可与标准		
ISSA编码		53.402.13
IMPA编码		450827

操作

使用前请用力摇晃瓶身直至能够清晰地听到瓶内滚珠的声音为止。待处理的物体表面需清洁、干燥。将该产品置于距物体表面约20厘米处进行喷涂。在室温环境下 (+20°C) ，约10分钟后涂层表面将完全干透。

储藏

该容器为加压容器。请避免阳光直射，并确保温度不超过 50 °C。

使用须知

使用WEICON产品时，需注意我们在EG材料安全数据表 (www.weicon.cn) 上所列出的关于产品在物理、安全、毒理和生态方面的详细参数与规定。

可选择的包装容量

10036171 PTFE 干性润滑喷剂, 400 ml, 白色

此处进入产品主页

重要提示
本技术参数表中所列出的所有信息和建议均不得视为对产品特性的保证。这些信息来源于我们的实验室测试结果和经验。然而，鉴于我们并不知悉每位用户的实际应用情况，无法确保其遵守操作条件，因而对相关信息不承担约束性责任。我们仅能对我们产品始终如一的高品质作出保证。建议用户通过足量的自行测试来确定相关产品是否能够实现您所期待的效果。与此相关的任何索赔要求都不予考虑。对于未遵照相关操作规程或将产品用于陌生用途的情况，用户须独自承担全部责任。

WEICON Middle East L.LC.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr